

SHOWA

234X

Doublure de protection contre les coupures en élasthanne sans enduction renforcée en HPPE

[CARACTÉRISTIQUES

- Tricot sans couture de jauge 15 en élasthanne et HPPE
- EN 388: 2016 : indice de protection D contre les coupures
- Résistance à la chaleur de contact de niveau 1
- Homologué pour le contact alimentaire selon la FDA et l'UE
- Doublure souple et légère avec dos ouvert respirant
- Étiquette perforée

[BÉNÉFICES

- Excellente résistance aux coupures - EN 388: 2016 niveau D
- La construction en HPPE aux propriétés aérées permet de réduire la transpiration et de garder les mains bien au sec
- Conçu pour les applications avec une « main de couteau » dans la transformation alimentaire et la restauration
- Forme ambidextre et lavable en machine pour des usages multiples, moins de déchets et une réduction des coûts
- L'étiquette perforée est facile à retirer, sans déchirer ou endommager le gant
- Un sous-gant idéal pour une protection supplémentaire contre les coupures
- Tricot sans couture conçu pour prévenir les irritations

[INDUSTRIE



Automobile



Construction



Agroalimentaire



Verre



Mécanique

[APPLICATIONS IDÉALES

- Transformation des fruits et des légumes
- Transformation des volailles, viandes et fruits de mer
- Manipulation des vitrages et fenêtres
- Manipulation de pièces complexes
- Montage et démontage



MATERIAU

- Fibres techniques
- HPPE
- Spandex

ENDUCTION

- Sans enduction



NORMES



SHOWA
234X



EMBALLAGE

- 6 Paires par carton
- 12 Gants par carton



TAILLES

- 6/S
- 7/M
- 8/L
- 9/XL
- 10/XXL



COULEUR

- Gris



[VOUS POURRIEZ AUSSI ÊTRE INTÉRESSÉ PAR

SHOWA
234



MATERIAU

Fibres techniques

ENDUCTION

Sponge nitrile

CATÉGORIE

Anti coupures

SHOWA
230



MATERIAU

HPPE

ENDUCTION

Sponge nitrile

CATÉGORIE

Anti coupures

SHOWA
8110



MATERIAU

HPPE

ENDUCTION

Sans enduction

CATÉGORIE

Anti coupures

[NOTICE D'UTILISATION

Ne pas utiliser là où il y a des risques chimiques, électriques, thermiques ou de happement. Laver à 40 °C maxi, avec un détergent neutre. Niveaux de performance selon la norme EN388 maintenus après 3 lavages, sous réserve d'une altération liée aux conditions réelles d'utilisation. Les niveaux de performances s'appliquent à la paume de la main. Stockage à l'abri de la lumière et de l'humidité.

[MENTIONS LÉGALES

Les descriptions, caractéristiques, applications et photos sont données à titre indicatif et ne sauraient constituer un engagement contractuel. Le fabricant se réserve le droit d'y apporter toutes les modifications jugées par lui nécessaires.

Entrer en contact

SHOWA International | WTC - Tower I - Strawinskylaan 1817 - 1077 XX Amsterdam - The Netherlands
showagroup.eu | info@showagroup.eu

© SHOWA Group 2018 | All rights reserved