

## Productinformatie

# 13 76 200 ME

## KNIPEX WireStripper

Metrisch model



- Slim strippen: groter capaciteitsbereik, scherp geslepen stripprofielen en logische positionering
- Innovatieve snijvlakgeometrie: gemakkelijker knippen, vooral van platte kabels
- Hybride uitvoering: zo plat als een punttang en zo breed als een kombitang, dus een sterke tang die overal komt
- Precisiegeslepen stripprofielen voor massieve kernen van 0,75 - 6 mm<sup>2</sup> en fijnradige kernen van 0,5 - 4 mm<sup>2</sup>
- Doelgericht positioneren van de geleider door positioneerstukken
- Eenvoudig knippen van meeraderige koper- en aluminiumkabels tot Ø 15 mm (1/2")
- Brede bekken met kruisvertanding om aders te twisten
- Gefreesde groef om klein materiaal (bijv. spijkers) stevig te fixeren en uit te trekken
- Eenzijdig bolvormige bek om plat materiaal stevig vast te pakken en een brandergat om rond materiaal vast te houden
- Speciale buitenrand voor het ontbramen van lege buizen

### Algemeen

Artikelnr.	13 76 200 ME
EAN	4003773088943
Tang	verchroomd
Kop	verchroomd
Greep	geïsoleerd met meer-componentengrepen, VDE-getest
gewicht	290 g
Afmetingen	200 x 60 x 28 mm
Norm	DIN EN 60900 IEC 60900
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische wijzigingen en fouten voorbehouden



