

# M18 BPD-402C | M18™ compactslagboormachine

Article: 4933443520



- Compactslagboormachine - meet slechts 198 mm in lengte, ideaal voor werken op moeilijk toegankelijke plaatsen.
- Milwaukee® heavy duty 4-polige motor voor optimale vermogen-/gewichtverhouding.
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid.
- Volledig metalen tandwielhuis voor maximale prestaties en lange levensduur.
- 13 mm metalen snelspanboorhouder.
- 17-traps draaimomentinstelling plus extra boorstand voor maximale flexibiliteit.
- 3-keuzestanden - snel en gemakkelijk switchen tussen de standen boren / schroeven / slagboren.

	M18 BPD-402C
Geluidsdruk niveau (dB(A))	84.7
Geluidsdruk niveau, raming (dB(A))	3
Sound power level [dB(A)]	95.7
Geluidsvermogensniveau, raming (dB(A))	3
Vibratieniveau schroeven (m/s <sup>2</sup> )	0.66
Vibratieniveau schroeven, raming (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Vibratieniveau boren in metaal (m/s <sup>2</sup> )	0.95
Vibratieniveau boren in metaal, raming (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Vibratieniveau bij boren in beton (m/s <sup>2</sup> )	13
Vibratieniveau bij boren in beton, raming (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Toerental stand 1 (omw/min)	0 - 450
Toerental stand 2 (omw/min)	0 - 1800
Max. koppel (Nm)	60
Spanning (V)	18
Capaciteit accu (Ah)	4.0
Type accu	Li-ion
Max. slagfrequentie (per min)	0 - 28,800
Geleverd in	Transportkoffer
Lader meegeleverd	80 minuten
Aantal meegeleverde accu's	2
Hout Schroeven tot (mm)	7
Artikelnummer	4933443520
Gewicht, incl. accu (kg)	2.1
Max. boor Ø in staal (mm)	13