

Productinformatie

97 52 67 DT

Vierdoornkrimptang voor DEUTSCH-contacten



- Krimpt alle gedraaide pen- en buscontacten uit de DEUTSCH-serie van TE Connectivity
- Uitgebreide capaciteit: van 0,35 mm² tot 3,0 mm² (AWG 22 - 12)
- Synchrone aanlegdruk van de vier matrijzen geeft een optimaal krimpresultaat met acht indrukken (4/8-Indent)
- Universele positioneringshulp voor het flexibel instellen van alle contactlengtes
- Kwaliteitswaarborg door geforceerde volledige krimpfunctie met noodontgrendeling
- Acht instellingen van de instelschijf/keuzeposities voor het instellen van de krimpdiepte zijn duidelijk afleesbaar op de tang
- Ergonomisch ontwerp om moeiteloos te werken: geoptimaliseerde openingsbreedte, comfortabele 2K-handgrepen, verminderde handkracht door hefboomwerking
- Geschikt voor behuizingseries AEC, DRB, DRC; DT, DTHD, DTM, DTP, DTV; HD10, HD30, HDP20; STRIKE, Jiffy Splice
- Optioneel verkrijgbaar: Go/NoGo-kalibers om tang te controleren: 97 59 67 1 - Go-grenskaliber; 97 59 67 2 - NoGo-grenskaliber

Algemeen

Artikelnr.	97 52 67 DT
EAN	4003773088820
gewicht	650 g
Afmetingen	230 x 80 x 70 mm
REACH conformiteit	bevat SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische wijzigingen en fouten voorbehouden



