

40-5 Naafafnemer met schijfbrug, slag-/schokmodel, voor steekcirkels tot 225 mm diameter, 5 trekhaken



BESCHRIJVING

De naafafnemer met schijfbrug wordt gebruikt voor het afnemen van wielnaven van vrachtwagens. De spindel loopt in een axiaal beweeglijk gelagerde draadbus, voor het geval slagen op de spindelkop nodig zijn om de wielnaaf vrij te maken. De vrij beweegbare T-greep aan de spindelkop garandeert het handmatig aantrekken van de spindel in krappe ruimtes.

TOEPASSINGSGEBIED

Voor het trekken van wielnaven aan vrachtwagens.

VOORDEEL

- Bescherming van de wielbouten door altijd vlakke moederzakken
- Ingebouwde, vrij bewegende T-greep garandeert handmatige spindelaandrijving in krappe ruimtes

OPERATIE

- Trekhaken met behulp van een schroefverbinding op de naaf bevestigen
- Spindel handmatig op druk trekken
- T-greep op de spindel in beweging zetten totdat de naaf is losgemaakt

STAMGEGEVENS

GTIN	4021176014956
Land van herkomst	DE
Materiaal behuizing	Gereedschapsstaal
Serie	40
Nettogewicht [kg]	5,44 kg
Inhoud van de verpakking	1 deel
Wet verpakking	PAP 21
Wereldwijde verkoopcapaciteit gegeven	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

ONDERDELEN

- 04030005_Teller compleet met lijklemmen
- 40-3-1_Trekhaken (Paar)
- 40-3-8_Slagzwengel voor naafafnemer
- 626181_Spindel