

## K 750 S | 7 kg SDS-max combihamer

Article: 4933449370



- Zachte aanloop voor nauwkeurige start bij boren & beitelen.
- Servicelampje - waarschuwt tijdig voor vervanging koolborstels.
- Groot slagstuk voor levering van maximaal 11,9 Joule slagenergie.
- Variolock - beitel op 12 verschillende posities vast te zetten voor de ideale beitelhoek.
- 6 meter snoer.
- Veiligheidskoppeling ter bescherming van mens en machine, indien een boor blokkeert.
- Krachtige 1550 Watt motor voor maximale prestaties en dankzij betere hitteafvoer hoogst mogelijke duurzaamheid.

	K 750 S
Geluidsdrukniveau (dB(A))	96.4
Geluidsdrukniveau, raming (dB(A))	3
Sound power level [dB(A)]	107.4
Geluidsvermogensniveau, raming (dB(A))	3
Vibratieniveau beitelen, raming (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Vibratieniveau bij boren in beton (m/s <sup>2</sup> )	9.5
Vibratieniveau bij boren in beton, raming (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Onbelast toerental (omw/min)	300
Geleverd in	Transportkoffer
Vibratieniveau bij boren (m/s <sup>2</sup> )	9.5
Vibratieniveau beitelen (m/s <sup>2</sup> )	9.1
Max. boor Ø met boren (mm)	50
Max. boor Ø met boorkronen (mm)	150
Max. boor Ø met freeskronen (mm)	80
Artikelnummer	4933449370
Belast toerental (softslagfunctie) (omw/min)	240
Gewicht (kg)	8.2
Opgenomen vermogen (W)	1550
Belast aantal slagen (per min)	2740
Slagenergie (EPTA) (J)	11.9