

Productinformatie

97 53 19

KNIPEX Twistor® T

Zelfinstellende krimptang voor adereindhulzen
Met draaibare krimpkop

- Krimpkop 360° draaibaar, met 8 insluitposities
- Krimpen van adereindhulzen vanuit praktisch elke werkpositie mogelijk
- Trapezvormig Crimpprofiel, hoger Kapaciteitsbereik van 0,14 tot 10 mm²
- De krimptang stelt zich automatisch op de verschillende dwarsneden in
- Beidseitig toegankelijke Crimpopening, tot 18 mm lengte in één werkgang persen, over lange Aderendhulzen kunnen worden geschoven
- Persen van Twin-aderendhulzen tot 2 x 6 mm² mogelijk
- Constante hoge krimpkwaliteit dankzij dwangsluiting (ongrendelbaar)
- Licht en handig gereedschap, handkracht versterkt door kniehefboommechaniek



Algemeen

Artikelnr.	97 53 19
EAN	4003773088097
Tang	verchroomd
Kop	verchroomd
Greep	met meer-componenten greep
gewicht	486 g
Afmetingen	200 x 80 x 26 mm
REACH conformiteit	bevat SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische specificaties

Gebruik	Adereindhulzen
Capaciteit vierkante millimeter	0,14 – 10 mm ²
AWG	26 – 8
Aantal crimpprofielen	1

Technische wijzigingen en fouten voorbehouden



