

Néoprène

Date d'impression 13-12-2019

Matériau du gant

- Néoprène (Matériau de l'enduction)
- Jersey coton (Matériau du support tricoté)

Ingrédients potentiellement dangereuxAgents sensibilisants

- Diphénylguanidine
- Diphényl-thiurame-urée

Seul un très faible nombre d'utilisateurs risquent d'être sensibilisés à cet ingrédient présent dans le gant et, par conséquent, de développer une irritation ou une réaction allergique.

Règlement REACH 1907/2006

Pour de plus amples informations, veuillez consulter la Déclaration de conformité au règlement REACH sur le site Web d'Ansell.

Propriétés

- Très bonne résistance à l'abrasion
- Très grand confort
- Très bonne résistance à la coupure

Données d'essai EN**Imperméabilité:**

Niveau de qualité acceptable 1.5 ou niveau de performance EN 2

Chemical permeation:

Pour de plus amples informations sur la protection chimique, veuillez consulter le site Web d'Ansell.

	a	b	c	d	e	f
EN388:2003	3	1	2	1		
EN388:2016	3	1	2	1	B	

Inflammabilité:

Performance level

Résistance à la chaleur de contact:

Niveau de performance

Résistance à la chaleur convective:

Performance level

Résistance à la chaleur radiante:

Performance level

Résistance aux petites projections de métal en fusion:

Performance level

Résistance aux quantités importantes de métal en fusion:

Niveau de performance

Conformité européenne

Gants conformes aux exigences de la Directive européenne 89/686/CEE et aux normes européennes EN 420:2003 + A1:2009 et EN388:2003, EN374:2003 micro organism, EN374:2003 chemical resistant, EN388:2016, EN ISO 374-1:2016 A, EN ISO 374-5:2016 Micro organisms, EN407:heat flame (2016).

Ils sont classés comme gants d'usage complexe (c.-à-d. protection contre les risques mortels).

Attestation de type CE et contrôle qualité de type CE pour le produit final délivrés par

CENTEXBEL (0493) Technologiepark 7 B-9052 Zwijnaarde

Application et limites d'utilisation

Ne pas utiliser comme protection contre les flammes, ni comme protection thermique à des températures < -30 °C ou > 180 °C
Protection des mains

Faible résistance aux huiles, aux graisses, aux hydrocarbures et à la plupart des solvants

Conservation

- Conserver à l'abri des sources d'ozone et des flammes.
Conserver à l'abri des rayons du soleil, dans un endroit frais et sec.

Matériau de l'enduction	Matériau du support	Surface de préhension	Modèle de manchette	Couleur	AQL	Tailles EN	Longueur (mm)	Conditionnement
Néoprène	Jersey coton	Finition lisse	Crispin	Noir	1.5	10	450	12 paires par sachet, 3 sachets par carton.

Ansell Healthcare Europe N.V.

Riverside Business Park, Block J
Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium
Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01
http://www.ansell.eu • E-mail info.europe@ansell.com