

productinformatie

tesa® 4613

Ducttape voor eenvoudige toepassingen - beschikbaar in wit, zwart en grijs

tesa® 4613 is een duct-tape voor algemene toepassingen. Hij bestaat uit een rug van 27-maas PET/katoenweefsel en natuurrubberen kleefstof.

tesa® 4613 is een zelfklevende tape met de typische kenmerken van een duct-tape voor tal van toepassingen.

Kenmerken:

- goede kleefkracht, zelfs op ruwe oppervlakken
- gemakkelijk met de hand afscheurbaar
- waterafstotend
- flexibel
- verkrijgbaar in 2 kleuren: zwart en zilver

Voornaamste toepassing

- Binnen- en buitentoe toepassingen - zelfs op ruwe oppervlakken
- Bevestigen van beschermfolies
- Afdichten van leidingen
- Bevestigen, markeren en verpakken
- Niet geschikt voor geschilderde oppervlakken

Technische gegevens

▪ Drager	PE-gelamineerd textiel	▪ Rek bij breuk	18 %
▪ Totale dikte	180 µm	▪ Rekkraft	30 N/cm
▪ Type kleefmassa	natuurrubber	▪ Temperatuurbestendigheid (30 min)	95 °C
▪ Kleefkracht op staal	4.3 N/cm	▪ Weefsel	27 count per square inch

Eigenschappen

- | | | | |
|----------------------------|-----|-----------------------|----|
| ▪ Met de hand afscheurbaar | ●●● | ▪ Schuurbestendigheid | ● |
| ▪ Rechte afscheurranden | ●● | ▪ Waterbestendigheid | ●● |

Evaluatie relevant tesa® assortiment: ●●●● zeer goed ●●● goed ●● matig ● slecht

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=04613>

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.