

## Productinformatie

02 06 180

### Kracht-Kombitang

- 35% krachtbesparing tegenover conventionele kombitangen
- Met lemmeten (hardheid ca. 63 HRC) voor zware toepassingen
- Gemakkelijker werken door geoptimaliseerde overbrenging
- Eenvoudiger snijden, krachtig grijpen, buigen en trekken
- Lange snijkanten voor dikke kabels
- Met grijpzones voor plat en rond materiaal, voor veelzijdig gebruik
- Präziser, minimaler Lichtspalt zwischen den Greifbacken, der die optimale Funktion der Schneiden sicherstellt
- Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 63 HRC



| Algemeen                                 |                                                   |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Artikelnr.                               | 02 06 180                                         |
| EAN                                      | 4003773010012                                     |
| Tang                                     | verchromd                                         |
| Kop                                      | verchromd                                         |
| Greep                                    | geïsoleerd met meer-componentengrepen, VDE-getest |
| gewicht                                  | 247 g                                             |
| Afmetingen                               | 180 x 56 x 20 mm                                  |
| Norm                                     | DIN ISO 5746 DIN EN 60900 IEC 60900               |
| REACH conformiteit                       | bevat geen SVHC                                   |
| RoHS conformiteit                        | niet van toepassing                               |
| Technische specificaties                 |                                                   |
| Snijcapaciteiten zachte draad (diameter) | Ø 2,5 mm                                          |
| Snijcapaciteiten pianodraad (diameter)   | Ø 2,0 mm                                          |
| Snijdwaaarde Cu-kabel, meerdradig        | Ø 11,5 mm                                         |
| Snijdwaaarde Cu-kabel, meerdradig        | 16,0 mm <sup>2</sup>                              |
| VDE-gekeurd                              | ja                                                |

Technische wijzigingen en fouten voorbehouden



