

## Information produit

# 74 06 250 T

## Pince coupante de côté à forte démultiplication

DIN ISO 5749 IEC 60900 DIN EN 60900

- Pour sollicitations extrêmes et continues
- Puissance de coupe élevée et effort physique réduit grâce à la parfaite adaptation de l'angle de coupe et du rapport de démultiplication
- Tranchants de précision trempés par induction (dureté env. 64 HRC) pour tous les types de fil, y compris la corde à piano
- Pince avec œillet isolé intégré pour fixation d'un dispositif antichute
- Acier hautes performances au chrome-vanadium, forgé et trempé à l'huile en plusieurs phases



⚡ 1000 V 



Informations générales	
Réf.	74 06 250 T
EAN	4003773081500
Pince	chromée
Tête	chromée
Poignées	isolées avec gaines bi-matière, homologuées VDE ; avec œillet de fixation isolé intégré pour fixation d'un dispositif antichute
poids	490 g
Dimensions	250 x 98 x 30 mm
Norme	DIN ISO 5749 DIN EN 60900 IEC 60900
Technische Attribute	
Forme	0
Capacités de coupe Fil d'acier mi-dur (diamètre)	Ø 4,6 mm
Capacités de coupe Fil d'acier dur (diamètre)	Ø 3,5 mm
Capacités de coupe Corde à piano (diamètre)	Ø 3,0 mm
Protection antichute	oui
Certifié VDE	oui
Classification	
eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC000165
ETIM 6.0	EC000165
proficl@ss 6.0	AAA949c004
UNSPSC 13.1	27112114

Sous réserve de toute modification technique et erreur.