

PLH 28 XE | Perforateur SDS-Plus 28 mm

Article: 4933446800



- Moteur délivrant une force de frappe de 4,1 J et une puissance de 800 W pour une grande performance dans le béton.
- Outil parfaitement équilibré pour un meilleur contrôle de l'outil et une meilleure prise en main.
- Taux de vibration de 10,6 m/s² m grâce la poignée antivibration.
- Poignée SoftGrip AVS pour une maniabilité.
- Débrayage de sécurité pour protéger la machine et l'utilisateur lors des blocages de l'outil.
- Sélecteur pour orienter et contrôler le burin pour un burinage précis.
- Version XE livrée avec adaptateur FIXTEC et un mandrin autoserrant.

	PLH 28 XE
Niveau de pression acoustique (dB(A))	90.5
Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3
Niveau de puissance acoustique (dB(A))	101.8
Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A))	3
Tolérance de vibration de burinage (m/s ²)	1.5
Tolérance de vibration de perçage dans le béton (m/s ²)	1.5
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 1500
Emballage	Coffret
Vibrations perçage (m/s ²)	10.6
Vibration de burinage (m/s ²)	6.8
Réf	4933446800
Poids (kg)	3.6
Puissance absorbée (W)	800
Capacité acier (mm)	13
Capacité bois (mm)	40
Capacité béton (mm)	28
Cadence de Frappe en pleine charge (cps/min)	0 - 4000
Vitesse en pleine charge (tr/min)	0 - 1000
Force de frappe (J) (EPTA)	4.1