

# SILKAC 20 M

## Embout, avec maintenance, filetage femelle

Ces embouts SKF contiennent une rotule avec une combinaison de surfaces de glissement en acier/bronze. La rotule nécessite une maintenance et les tailles 6 et supérieures peuvent être relubrifiées via un raccord de graissage situé dans le logement et via l'arbre. Le filetage femelle est disponible à gauche (préfixe SIL) ou à droite.

- Conviennent lorsqu'un manque de lubrifiant est susceptible de survenir
- Faciles et prêts à monter
- Faciles à relubrifier (tailles  $\geq 6$ )



## Overview

## Dimensions

Diamètre d'alésage, bague intérieure du roulement	20 mm
Diamètre extérieur, œil du palier	51 mm
Largeur, bague intérieure du roulement	25 mm
Désignation du filetage	M 20x1.5
Largeur, œil du palier	18.5 mm
Hauteur centrale, palier (depuis l'extrémité de la tige)	77 mm
Longueur du palier, totale	103 mm

## Performance

Charge dynamique de base	31.5 kN
Charge statique de base	35.5 kN

## Propriétés

Matériau de glissement, surfaces de contact	Acier/bronze
Matériau, palier	Acier
Matériau, bague intérieure	Acier pour roulement
Maintenance	Relubrification requise
Dispositif de fixation, tige d'embout	Filetage femelle à gauche
Étanchéité	Sans

## Spécifications techniques

Maintenance	Relubrication required
Sliding contact surface combination	Steel/bronze
Material, inner ring	Bearing steel
Sealing	Without
Attachment feature, rod end shank	Left-hand female thread



## Dimensions

d	20 mm	Bore diameter
d <sub>2</sub>	max. 51 mm	Diameter head
B	25 mm	Width inner ring
G	M 20x1.5	Thread
C <sub>1</sub>	max. 18.5 mm	Width head
h <sub>1</sub>	77 mm	Height shank end face - centre rod end eye
α	14 °	Angle of tilt
d <sub>k</sub>	34.925 mm	Raceway diameter inner ring
d <sub>3</sub>	≈ 27.5 mm	Housing diameter shank
d <sub>4</sub>	max. 37 mm	Housing diameter shank
l <sub>3</sub>	min. 30 mm	Length thread
l <sub>4</sub>	max. 103 mm	Length (height) housing
l <sub>5</sub>	≈ 10 mm	Length wrench flat
l <sub>7</sub>	min. 25 mm	Distance shank chamfer - centre rod end eye
w	30 mm	Size wrench
r <sub>1</sub>	min. 0.3 mm	Chamfer dimension bore

## Calculation data

Basic dynamic load rating	C	31.5 kN
Basic static load rating	C <sub>0</sub>	35.5 kN
Specific dynamic load factor	K	50 N/mm
Material constant	K <sub>M</sub>	330

## Mass

Mass rod end	0.4 kg
--------------	--------

# Conditions générales

En accédant et en utilisant le site Web et/ou l'application qui appartient et est publié par AB SKF (publ.) (556007-3495 -Göteborg) (« SKF »), vous adhérez sans réserve aux conditions générales suivantes :

## Exclusion de garantie et limitation de la responsabilité

Bien que le plus grand soin ait été apporté afin de garantir l'exactitude des informations contenues sur ce site Web et/ou cette application, SKF fournit ces informations « EN L'ÉTAT » et NE DONNE AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, NOTAMMENT L'ADÉQUATION À UN USAGE SPÉCIFIQUE NI DU CARACTÈRE COMMERCIALISABLE EN L'ÉTAT. Vous reconnaissez utiliser ce site Web et/ou cette application à vos seuls risques, assumez l'entière responsabilité de tous les frais associés à l'utilisation de ce site Web et/ou cette application, et acceptez que SKF ne peut en aucun cas être tenu pour responsable d'un quelconque dommage direct, indirect ou consécutif découlant de votre accès, consultation ou utilisation des informations ou logiciels disponibles sur ce site Web et/ou cette application. Toutes les garanties et déclarations, sur ce site Web et/ou cette application, concernant les produits ou services SKF achetés ou utilisés par vous sont soumises aux conditions générales définies dans le contrat de ces produits ou services. En outre, SKF n'offre aucune garantie quant à l'exactitude et à la fiabilité des informations contenues dans les sites externes et/ou les applications auxquels il est fait référence ou pour lesquels un lien apparaît sur notre site et/ou application, et ne pourrait être tenu responsable quant au contenu créé ou publié par des tiers. Par ailleurs, SKF ne garantit pas que ce site Web et/ou cette application ou les autres sites Web et/ou applications qui y sont liés soient exempts de virus ou d'autres éléments dangereux.

## Services tiers

Lors de la visualisation de contenu YouTube via le(s) site(s) Web SKF (c'est-à-dire à l'aide des services API de YouTube), vous acceptez d'être lié par les Conditions générales de YouTube.

## Droits d'auteur

Les droits d'auteur et droits de propriété afférents à ce site Web et/ou cette application, ainsi qu'aux informations et logiciels disponibles sur ce site et/ou application restent la propriété de SKF ou de ses concédants de licence. Tous les droits sont réservés. Tous les documents concédés sous licence mentionneront le concédant de licence ayant accordé à SKF le droit d'utiliser les documents. Les informations et logiciels disponibles sur ce site Web et/ou cette application ne peuvent être reproduits, dupliqués, copiés, transférés, distribués, enregistrés, modifiés, téléchargés ou exploités par quelque moyen que ce soit aux fins d'une utilisation commerciale sans l'accord préalable écrit de SKF. Toutefois, le contenu peut être reproduit, enregistré et téléchargé à des fins strictement personnelles sans l'accord préalable écrit de SKF. Ces informations ou logiciels ne peuvent en aucun cas être cédés à des tiers.

Ce site Internet/cette application contient certaines photos utilisées sous licence de Shutterstock, Inc.

## Marques de commerce et brevets

Tous les noms commerciaux, marques, logos et sigles apparaissant sur le site Web et/ou l'application sont la propriété de SKF ou de ses concédants de licence, et ne peuvent en aucun cas être utilisés sans l'accord préalable écrit de SKF. Toutes les marques sous licence publiées sur ce site Web et/ou cette application mentionnent le concédant ayant accordé à SKF l'autorisation d'utiliser la marque. L'accès au site Web et/ou à l'application n'accorde à l'utilisateur aucune licence sur les brevets détenus par ou concédés à SKF.

## Modifications

SKF se réserve le droit d'intégrer, à tout moment, des modifications ou des ajouts à ce site Web et/ou cette application.