

PD2E 24 RS | 1010 Watt 2-toerige slag boormachine

Article: 4933380462



- Volledig geïsoleerd metalen tandwielhuis voor grote duurzaamheid.
- Krachtige 1010 Watt motor.
- Elektronica met variabele toerentalregeling en rechts-/linksregeling.
- Anti-vibratiesysteem AVS en ergonomische softgrip voor prettiger werken.
- Directe bitopname voor gereduceerde machinelengte en geringer gewicht voor perfect zicht op uw schroefwerk.
- Veiligheidskoppeling ter bescherming van mens en machine, indien een boor blokkeert.
- 13 mm metalen snelspanboorhouder.

	PD2E 24 RS
Geluidsdruk niveau (dB(A))	101
Geluidsdruk niveau, raming (dB(A))	3
Sound power level [dB(A)]	112
Geluidsvermogensniveau, raming (dB(A))	3
Vibratieniveau boren, raming (m/s ²)	3.3
Vibratieniveau boren in metaal (m/s ²)	4
Vibratieniveau boren in metaal, raming (m/s ²)	1.5
Toerental stand 1 (omw/min)	0 - 1450
Toerental stand 2 (omw/min)	0 - 3400
Max. statisch blokkeermoment (Nm)	54
Geleverd in	Transportkoffer
Vibratieniveau bij boren (m/s ²)	21.9
Artikelnummer	4933380462
Gewicht (kg)	3.1
Opgenomen vermogen (W)	1010
Max. boor Ø in staal (mm)	16
Max. boor Ø in hout (mm)	40
Max. boor Ø in steen (mm)	24
Max. boor Ø in beton (mm)	20
Max. boorhoudercapaciteit (mm)	13