



YEL 207-2RF/VL065 Insteeklager

met een excenterring en een verbrede binnenring

Insteeklager met een excenterring en een verbrede binnenring

Insteeklagers zijn gebaseerd op afgedichte groefkogellagers. Deze variant is bedoeld voor gebruik in toepassingen met constante draairichting. Het heeft een aan beide zijden verbrede binnenring, met een excenterring, waardoor de ring snel en eenvoudig op de as kan worden gemonteerd.

- Snel en eenvoudig op de as te monteren
- Vangt statische initiële foutieve uitlijning op
- Lange levensduur
- Lagere geluidsniveaus en trillingsniveaus

Overview

Afmetingen

Boring	35 mm
Buitendiameter	72 mm
Breedte, totaal	51.1 mm
Breedte binnenring	37.6 mm
Breedte buitenring	19 mm

Prestaties

Dynamisch draaggetal	25.5 kN
Statisch draaggetal	15.3 kN
Grenstoerental	3 200 r/min
Note	Grenstoerental met astolerantie h6

Eigenschappen

Borging kenmerk, binnenring	Excentrische kraag
Type boring	Cilindrisch
Rollichamen	Kogels
Type buitenring	Sferisch
Verlenging binnenring	Aan beide zijden
Kooi	Niet-metaal
Rubber zittingring	Zonder
Materiaal,	Lagerstaal

lager

Coating	Verzinkte binnenringboring en zijvlakken
---------	--

Afdichtingen	Afdichting en slingerschijf aan beide zijden
--------------	--

Type afdichting	Contact, meerdere
-----------------	-------------------

Smeermiddel	Vet
-------------	-----

Nasmeer kenmerk	Met mm
-----------------	--------

Technische specificatie



Afmetingen

d	35 mm	Boring
D	72 mm	Buitendiameter
B ₁	51.1 mm	Totale lagerbreedte
B	37.6 mm	Breedte binnenring
C	19 mm	Breedte buitenring
d ₁	≈ 46.1 mm	Buitendiameter binnenring
d ₂	51.1 mm	Buitendiameter borgkraag
B ₄	6.75 mm	Afstand van zijvlak tot midden van de schroefdraad
r _{1,2}	min. 1 mm	Afmeting afschuining van de binnenring
s ₁	32.3 mm	Afstand van het zijvlak van de borging tot het midden van de loopbaan

Berekeningsgegevens

Dynamisch draaggetal	C	25.5 kN
Statisch draaggetal	C ₀	15.3 kN
Vermoeiingsbelastinggrens	P _u	0.655 kN
Grenstoerental		3 200 r/min
		Grenstoerental met astolerantie h6
Berekeningsfactor	f ₀	14

Gewicht

Gewicht	0.54 kg
---------	---------

Montage-informatie

Stelschroef	G ₂	M10x1
Afmeting inbussleutel voor stelschroef	N	5 mm
Aanbevolen aanhaalmoment voor stelschroef		16.5 N·m

Bijbehorende producten

Rubber zittingring	RIS 207 A
--------------------	-----------

Voorwaarden en condities

Door het bezoeken en gebruiken van deze website / app in eigendom van en gepubliceerd door AB SKF (publ.) (556007-3495 · Göteborg) ("SKF") gaat u akkoord met de volgende voorwaarden:

Garantiedisclaimer en beperking van aansprakelijkheid

Er is veel zorg besteed aan de juistheid van de informatie op deze website/app. SKF biedt deze informatie aan "ALS IS" en WIJST HIERBIJ ALLE GARANTIES AF, ZOWEL EXPLICIET ALS IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, IMPLICIETE GARANTIES VOOR VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. U erkent dat u deze website op eigen risico gebruikt, dat u de volledige verantwoordelijkheid voor alle kosten die samenhangen met het gebruik van deze website/app draagt, en dat SKF niet aansprakelijk is voor enige directe, incidentele, gevolg- of indirecte schade, van welke vorm dan ook, die voortvloeit uit uw toegang tot, of het gebruik van de informatie of software beschikbaar gesteld op deze website/app. Alle garanties en verklaringen in deze website/app met betrekking tot SKF-producten of -diensten die u koopt of waar u gebruik van maakt, zullen worden onderworpen aan de voorwaarden die in het contract voor een dergelijk product of dienst werden overeengekomen. Verder, wanneer op onze website/app naar niet-SKF-websites wordt verwezen of wanneer een hyperlink verschijnt, geeft SKF geen garanties met betrekking tot de juistheid of betrouwbaarheid van de informatie op deze websites/apps en aanvaardt het geen aansprakelijkheid voor materiaal dat is gemaakt of gepubliceerd door derden op deze websites/apps. Bovendien garandeert SKF niet dat deze website/app of andere gelinkte websites/apps vrij zijn van virussen of andere schadelijke elementen.

Diensten van derden

Wanneer u YouTube content bekijkt via de SKF website(s) (d.w.z. met behulp van YouTube API Services), gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de Servicevoorwaarden van YouTube.

Auteursrecht

Auteursrecht op deze website/app en auteursrecht op de informatie en de software die beschikbaar is op deze website/app berust bij SKF of haar licentiegevers. Alle rechten voorbehouden. De licentiegever die SKF het recht heeft verleend om materiaal onder licentie te gebruiken zal steeds vermeld worden. De informatie en software die ter beschikking worden gesteld op deze website/app, mogen niet worden gereproduceerd, gedupliceerd, gekopieerd, overgedragen, gedistribueerd, opgeslagen, bewerkt, gedownload of anderszins worden geëxploiteerd voor commerciële doeleinden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van SKF. Deze kan echter gereproduceerd, opgeslagen en gedownload worden voor particulier gebruik, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SKF. In geen geval mag deze informatie of software worden verstrekt aan derden.

Deze website/app bevat bepaalde afbeeldingen die vallen onder de licentie van Shutterstock, Inc.

Handelsmerken en octrooien

Alle handelsmerken, merknamen, en bedrijfslogo's weergegeven op de website/app zijn eigendom van SKF of haar licentiegevers, en mogen niet worden gebruikt, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SKF. Alle handelsmerken onder licentie die gepubliceerd zijn op deze website/app vermelden de licentiegever die SKF het recht heeft verleend om het handelsmerk te gebruiken. De toegang tot deze website/app kent de gebruiker geen enkele licentie onder geen enkel patent toe dat eigendom is van, of onder licentie is bij, SKF.

Aanpassingen

SKF behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen of aanvullingen op deze website/app aan te brengen.