

# Ultranitril 454

## BESCHRIJVING EN ALGEMENE EIGENSCHAPPEN

- **Materiaal** Synthetisch elastomeer
- **Lengte (cm)** 31
- **Dikte (mm)** 0.35
- **Manchet** Rechte manchet
- **Kleur** Turquoise
- **Binnenafwerking** Gevlokt
- **Buitenafwerking** Reliëftextuur
- **Maat / EAN** 6 7 8 9 10
- **Verpakking** 1 paar/zak - 50 paren/karton



## PERFORMANCE-RESULTATEN

Certificatiecategorie 3

CE 0334

Handigheid EN 420 : 5/5



### Legends

#### EN 388 MECHANISCHE GEVAREN



PRESTATIENIVEAU  
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F (P)  
└─ Bescherming tegen stoten  
└─ Weerstand tegen snijden volgens ISO 13997  
└─ Perforatieweerstand  
└─ Scheurweerstand  
└─ Weerstand tegen snijden  
└─ Schuurweerstand

#### EN 407 BESCHERMING TEGEN THERMISCHE GEVAREN Warmte en vuur



PRESTATIENIVEAU  
0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4  
└─ Weerstand tegen grote metaalspat  
└─ Weerstand tegen kleine metaalspat  
└─ Weerstand tegen stralingswarmte  
└─ Weerstand tegen convectiewarmte  
└─ Weerstand tegen contactwarmte  
└─ Brandgedrag

#### SPECIFIEKE CHEMISCHE STOFFEN

##### EN ISO 374-1



U V W X Y Z

**A** Methanol  
**B** Aceton  
**C** Acetonitril  
**D** Dichloromethaan  
**E** Koolstofdioxide  
**F** Toluëen  
**G** Di-ethylamine  
**H** Tetrahydrofuraan  
**I** Ethyl-acetaat

##### EN ISO 374-1



X Y Z

**J** n-Heptaan  
**K** Natronloog 40%  
**L** Zwavelzuur  
**M** Salpeterzuur 65%  
**N** Azijnzuur 99%  
**O** Ammoniak 25%  
**P** Waterstofperoxide 30%  
**S** Fluorwaterstof 40%  
**T** Formaldehyde 37%

##### EN ISO 374-1



##### EN 421



RADIOACTIEVE  
BESMETTING

#### MICRO-ORGANISMES

##### EN ISO 374-5



Bescherming tegen  
bacteriën en schimmels

##### EN ISO 374-5



Bescherming tegen  
bacteriën, schimmels en  
virussen

VIRUS

##### EN 511



RISICO'S VAN KOUDE

##### PRESTATIENIVEAU

0-4 0-4 0 of 1  
└─ Waterdichtheid  
└─ Weerstand tegen contactkoude  
└─ Weerstand tegen convectiekoude

Voor meer informatie: [www.mapa-pro.com](http://www.mapa-pro.com)

**MAPA**<sup>®</sup>  
**PROFESSIONAL**

[www.mapa-pro.com](http://www.mapa-pro.com)

## SPECIFIEKE VOORDELEN

- Uitstekende nauwkeurigheid, dankzij de kwaliteiten van het unieke synthetische materiaal van MAPA
- Goede grijpvastheid op gladde voorwerpen, dankzij de reliëftextuur
- Optimaal comfort: anatomische vorm, nieuwe vlokkenkwaliteit
- Vorige naam : Optimo 454

## TOEPASSINGEN

### Gezondheid

- Gebruikelijke taken in ziekenhuizen en klinieken

### Lokale autoriteiten (schoonmaak)

- Behandelen van huishoudelijke detergents

## TECHNISCHE INFORMATIE

### Gebruiksaanwijzing

- Het wordt aangeraden om te controleren dat de handschoenen geschikt zijn voor het bedoelde gebruik, omdat de werkomstandigheden op de werkplek kunnen afwijken van de "CE"- type tests.
- Het wordt personen die gevoelig zijn voor dithiocarbamaat of thiazool afgeraden om deze handschoenen te gebruiken.
- Gebruik de handschoenen met droge, schone handen.
- Gebruik de handschoenen niet met een chemisch product voor een langere duurtijd dan de gemeten doorbraaktijd. Verwijs naar de website [www.mapa-pro.com](http://www.mapa-pro.com) of contacteer Technical Customer Services - Mapa Professionnel ([stc.mapaspontex@mapaspontex.fr](mailto:stc.mapaspontex@mapaspontex.fr)) om deze doorbraaktijd na te gaan. Gebruik 2 paar handschoenen afwisselend indien in langdurig contact met solventen.
- Sla de manchet omhoog om te voorkomen dat een chemisch middel op de arm kan druppen.
- Controleer de handschoenen op sneden en gaten voordat u ze gebruikt.

### Opslagomstandigheden

- Sla de handschoenen op in hun oorspronkelijke verpakking, beschermd tegen direct zonlicht en warmtebronnen.

### Wasvoorwaarden

- Voordat u de handschoenen uittrekt moet u ze op de juiste manier reinigen:
- bij gebruik met een oplosmiddel (Nafta enz.) : afwrijven met een droge doek
- bij gebruik met zuren of alkalische stoffen: spoel de handschoenen grondig af onder stromend water en wrijf ze met een droge doek
- Let op: onjuist gebruik van de handschoenen of het reinigen of wassen ervan via een proces dat er niet speciaal voor wordt aangeraden kan de prestatie ervan veranderen.

### Droogomstandigheden

- Verzeker u ervan dat de binnenkant van de handschoenen droog is voor u ze weer aantrekt.

## WETGEVING

Dit product is niet ingedeeld als gevaarlijk op grond van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad. Dit product bevat niet meer dan 0,1% van een zeer zorgwekkende stof of stoffen die zijn opgenomen in bijlage XVII van Verordening nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad (REACH).

- **CE-soort onderzoekcertificaat** : 0075/014/162/05/18/0908
- **Uitgegeven door de erkende instantie nr.** : 0075 - C.T.C - 4 rue Hermann FRENKEL - 69367 LYON cedex
- **Kwaliteitslabel** : 0334 Asqual 14 rue des Reculettes -F-75013 PARIS