

M18 FHIWF12-0X | M18 FUEL™ 1/2" slagmoersleutel met frictiering



- 1/2" frictiering opname.
- Rubberen handgreep beschermd tegen corrosieve materialen en zorgt voor meer comfort tijdens gebruik.
- De M18 FUEL™ slagmoersleutel levert 1356 Nm koppel in een compact formaat van 213 mm, ideaal voor werken op moeilijk toegankelijke plaatsen.
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M18™ accu's.
- Met de 4-mode DRIVE CONTROL™ kan de gebruiker binnen vier verschillende snelheids- en koppelinstellingen schakelen om de veelzijdigheid van de applicatie te benutten.
- Nieuw LED licht is 40% scherper dan vorig model.
- Langere levensduur van de motor, meer vermogen en langere werkduur dankzij de door Milwaukee® ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor.

	M18 FHIWF12-0X
Onbelast toerental (omw/min)	0-550/0-1400/0-1750/0-1750
Spanning (V)	18
Capaciteit accu (Ah)	-
Type accu	Li-ion
Slagfrequentie (per min)	0-950/0-1750/0-2100/0-2100
Geleverd in	HD Box
Lader meegeleverd	-
Aantal meegeleverde accu's	0
Max. schroefmaat	M33
Gewicht, incl. accu (kg)	-
Max. montagekoppel (Nm)	130/400/1356/1356
Losbreekkoppel (Nm)	1898