



HANDSAFE XP 907 N

P70ZKWT



CUT XP
AGILE EXPERIENCE

**BESCHERMING
TEGEN SNIJWONDEN**

**SNIJWEERSTAND
TDM F**

Voordelen

- Extreem goede snijweerstand: TDM F
- Dubbele coating van nitril voor een betere waterdichtheid
- CUT XP Vezel 15: dun geweven voor meer comfort
- Handschoen zonder glasvezel en roestvrij staal
- Bestand tegen contactwarmte
- Touchscreenhandschoen: "Touch Screen"

HET +PUNT

Olie- en vetbestendig dankzij de dubbele coating van nitril.

Toepassingsgebieden

- Behandelen van zware, vette, olieachtige of snijdende onderdelen
- Montagestation
- Ophalen van huisvuil
- Auto-industrie
- Glas- en metaalindustrie
- Metaalindustrie

Maten / codes

| | |
|----|------------|
| 6 | 68 041 856 |
| 7 | 68 041 864 |
| 8 | 68 041 872 |
| 9 | 68 041 880 |
| 10 | 68 041 899 |
| 11 | 68 041 902 |

Verpakking

- Individuele verpakking met 1 paar
- Polybag met 5 paar
- Doos met 50 paar

Beschrijving

- Ontworpen zonder glasvezel en zonder roestvrij staal.
- Dubbele coating van nitril: glad zwart nitril 3/4 en nitril-coating met gezandstraalde afwerking op de handpalm en de binnenzijde van de vingers.
- Breiwerk vezel 15 CUT XP: een ervaring van uniek comfort.
- Goede grip in olie- en vetachtige omgeving.
- Bestand tegen contactwarmte.
- Maximale snijweerstand.
- Beschermingshandschoen van categorie II uitsluitend tegen mechanische risico's.

Materiaal: krachtige polyetheenvezels (HDPE), wolfram, polyester en spandex.

Coating: Glad zwart nitril + zwart nitril met gezandstraalde afwerking.

Lengte: 22 tot 27 cm afhankelijk van de maat.

Normen - Prestatieniveaus

| | | |
|---|-------------------------------|-----|
| EN388 : 2016 | Schuurweerstand | 4/4 |
| +A1 : 2018 | Snijweerstand | X/5 |
|  | Scheurweerstand | 4/4 |
| 4.X.4.3.F | Perforatieweerstand | 3/4 |
| | Snijweerstand (TDM) | F |
| | Weerstand tegen contactwarmte | 1/4 |

| | | |
|---|-------------------------------------|-----|
| EN407 : 2020 | Brandgedrag | X/4 |
|  | Contactwarmte | 1/4 |
| X.1.X.X.X | Convectiewarmte | X/4 |
| | Stralingswarmte | X/4 |
| | Gesmolten metaaldruppeltjes | X/4 |
| | Grote hoeveelheden gesmolten metaal | X/4 |

"X" betekent dat de test niet werd uitgevoerd



ZONDER GLAS EN
ZONDER STAAL

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100 



EN ISO 21420 : 2020



Cat. II