

## M18 FHIWF12-502X | M18 FUEL™ Boulonneuse à chocs 1/2"



- La boulonneuse à chocs M18 FUEL™ délivre un couple de serrage de 1356 Nm tout en restant compacte (213 mm) pour accéder facilement aux espaces étroits.
- Système de batterie flexible : fonctionne avec tous les outils Milwaukee® de la plateforme M18™.
- 4 Modes "DRIVE CONTROL™" pour adapter le couple, la vitesse et la cadence selon les applications.
- Mode 4 idéal pour retirer les écrous: un couple de déserrage de 1898Nm combiné à une vitesse de 750 tr/min pour un contrôle de l'outil inégalé.
- Réception carré 1/2" O'Ring.
- Nouvelle LED 40% plus lumineuse que sur les modèles précédents.
- Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu et fabriqué par Milwaukee® pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance.

	M18 FHIWF12-502X
Vitesse à vide (tr/min)	0-550/0-1400/0-1750/0-1750
Tension (V)	18
Capacité batterie (Ah)	5.0
Type de batterie	Li-ion
Cadence de frappe (Cps/min)	0-950/0-1750/0-2100/0-2100
Emballage	HD Box
Chargeur fourni	59 min
Nombre de batterie(s)	2
Boulon max.	M33
Poids avec batterie (kg)	3.3
Couple max [Nm]	130/400/1356/1356
Couple de desserrage (Nm)	1898