

## K 540 S | 5 kg SDS-max combihamer

Article: 4933418100



- Laag vibratieniveau, zodat u de machine probleemloos langere tijd achtereen kunt gebruiken.
- Variolock - beitels op 12 verschillende posities vast te zetten voor de ideale beitelhoek.
- Beste vermogen-/gewichtsverhouding in zijn klasse - 7,5 Joule bij 6,3 kg.
- 4 meter snoer.
- Krachtige 1100 Watt motor voor maximale prestaties en dankzij betere hitteafvoer hoogst mogelijke duurzaamheid.
- Zachte aanloop voor nauwkeurige start bij boren & beitelen.
- Robuust magnesium tandwielhuis, bestand tegen de zwaarste werkomstandigheden.

	K 540 S
Geluidsdrukkniveau (dB(A))	93
Geluidsdrukkniveau, raming (dB(A))	3
Sound power level [dB(A)]	104
Geluidsvermogensniveau, raming (dB(A))	3
Vibratieniveau beitelen, raming (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Vibratieniveau bij boren in beton (m/s <sup>2</sup> )	16.8
Vibratieniveau bij boren in beton, raming (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Onbelast toerental (omw/min)	450
Geleverd in	Transportkoffer
Vibratieniveau bij boren (m/s <sup>2</sup> )	16.8
Vibratieniveau beitelen (m/s <sup>2</sup> )	16.7
Max. boor Ø met boorkronen (mm)	105
Max. boor Ø met freeskronen (mm)	65
Artikelnummer	4933418100
Belast toerental (softslagfunctie) (omw/min)	430
Gewicht (kg)	6.3
Opgenomen vermogen (W)	1100
Max. boor Ø in beton (mm)	40
Belast aantal slagen (per min)	3000
Slagenergie (EPTA) (J)	7.5