

# productinformatie

## tesa® 4364

### Maskeringspapier met licht gecrêpte papieren kleefband

EasyCover® 4364 is een combinatie van speciaal gevouwen kwaliteitspapier en een lichte crêpepapieren kleefband voor het maskeren van grotere oppervlakken in één stap. De tape is bestand tegen dispersieverf en kan gemakkelijk zonder residu worden verwijderd na korte toepassingstijden.

EasyCover® 4364 is met succes getest voor alle standaard toepassingen binnenshuis. Het maakt een veilige en nauwkeurige bevestiging mogelijk op gladde oppervlakken zoals plinten, vensterbanken en raam- en deurkozijnen. De geëmbosseerde folie voorkomt dat verf doorbloedt of lekt naar de beschermde plek. Met EasyCover® 4364 bereikt u schoon verfwerk met strakke randen.

### Voornaamste toepassing

Voor maskering en bescherming van grote oppervlakken als plinten, vensterbanken, deur- en raamkozijnen enz.

### Technische gegevens

▪ Drager	licht gecrêpt papier	▪ Rek bij breuk	10 %
▪ Totale dikte	140 µm	▪ Rekkracht	38 N/cm
▪ Type kleefmassa	natuurrubber	▪ UV-bestendigheid	1 weeks
▪ Kleefkracht op staal	3.4 N/cm	▪ Materiaal van maskeerbedekking	Papier

### Eigenschappen

▪ Geschikt voor gevoelige oppervlakken	● ●	▪ Scherpe kleurrand	● ● ●
▪ Geschikt voor ruwe oppervlakken	● ●	▪ Hanteerbaarheid	● ●
▪ Verfverankering	● ● ● ●		

Evaluatie relevant tesa® assortiment: ● ● ● ● zeer goed ● ● ● goed ● ● matig ● slecht

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=04364>

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.