

OPSIAL®

VESTE SOFTSHELL VEGA HV

P702725 / P702J0E / P702LZJ

**Veste Softshell HV
Classe 2**



LE+ Bande rétro réfléchissante segmentée microbilles 3M™ Scotchlite™ réf 5510 conforme à la nouvelle norme EN ISO 20471.

Domaine d'utilisation

- B-T.P.
- Énergie.
- Collectivités.
- Transport, logistique, services.

Tailles / Codes

S	56 645 233
M	56 645 241
L	56 645 268
XL	56 645 276
XXL	56 645 926
XXXL	56 645 934

Conditionnement

- Unité de vente : la pièce
- Par 5 pièces (tailles S à XXXL)

Descriptif

- Veste softshell HV classe 2.
- Tissu déperlant et imper-respirant.
- Fermeture centrale à glissière étanchée.
- Col droit. Capuche réglable par cordon de serrage et détachable.
- Doublure en polaire.
- 1 poche poitrine et 2 poches basses zippées et étanchées.
- 2 poches intérieures portefeuille.
- 2 poches intérieures porte-documents.
- Bas de manches avec passe-pouce et patte de serrage.
- **Bande rétro réfléchissante segmentée microbilles 3M™ Scotchlite™ réf 5510.**
- Sérigraphie possible.
- Degré d'étanchéité : 8 000 mm/m²/24h de colonne d'eau*
- Degré de respirabilité : MVP 3 000g/m²/24h**
- Coloris : orange fluo/marine
- Existe en coloris jaune fluo/marine P702724 / P702J0D / P702LZM

Composition

- Tissu 100 % polyester spandex doublé micro-polaire 100 % polyester. Bande Scotchlite rétro réfléchissante segmentée microbilles 3M™ réf 5510 conforme à la norme EN ISO 20471 après 75 cycles de lavage à 60° C.

Normes


EN ISO 20471: 2016


EN 14058: 2004

EN ISO 13688: 2013



OPSIAL® équipe votre réussite.


DESCOURS & CABAUD



VESTE SOFTSHELL VEGA HV

P702725 / P702J0E



Instructions d'entretien



- Lavage à 40°.
- Chlore interdit.
- Séchage en tambour interdit.
- Repassage interdit.
- Nettoyage à sec avec perchloroéthylène interdit
- La bande rétroréfléchissante 3M™ Scotchlite™ réf 5510 supporte le lavage ménager à 60° C jusqu'à 75 cycles selon la norme ISO 6330, jusqu'à 30 cycles selon la norme ISO 20471 en fonction du support.

*mm : Unité de mesure qui indique la résistance à l'eau du tissu, calculé par un test «hydrostatique» à l'aide d'une colonne d'eau. La colonne est remplie d'eau et le volume d'eau crée une pression sur une surface d'un pouce carré sur une période de 24 heures. Le nombre de «mm» équivaut à la hauteur de la colonne d'eau (en millimètre) que peut supporter le tissu sans que l'eau passe à travers.

**mvp : unité de mesure qui indique la respirabilité d'un tissu, calculé par la quantité de vapeur d'eau que le tissu laisse passer vers l'extérieur du vêtement. Un niveau élevé de respirabilité est essentiel pour une régulation thermique efficace.

Détails techniques

- **SOFTSHELL : matière composée de 3 couches :**
 - une couche extérieure : 96 % polyester 4 % Spandex 290 g/m²
 - une couche intermédiaire : membrane, avec un film respirant TPU (Thermoplastique polyuréthane), hautement résistante à l'eau (8 000 mm*) et respirante (3 000 mvp**).
 - une couche intérieure : micropolaire 100 % polyester.
- **Cette veste offre un degré de performance optimal grâce à sa membrane imper-respirante intégrée dans le tissu qui lui permet d'être à la fois imperméable, déperlante, respirante et coupe-vent.**
- **Bande rétroréfléchissante segmentée microbilles 3M™ Scotchlite™ réf 5510 transfert à chaud.**

La bande 3M™ Scotchlite™ segmentée confère un confort inégalé au porteur, grâce à trois caractéristiques :

- Le design de la bande apporte plus de souplesse au vêtement, ce qui procure une plus grande liberté de mouvement.
- La structure des bandes permet d'évacuer la chaleur et d'être plus à l'aise dans son travail.
- Une durée de vie optimisée, qui facilite l'entretien de l'EPI.