

SB 2-35 D | 1010 Watt 2-toerige slag boormachine

Article: 4933380507



- Metalen tandwielhuis voor grote duurzaamheid.
- Krachtige 1010 Watt motor.
- Hoog draaimoment en gering toerental voor heavy duty toepassingen.
- Variabele toerentalregeling.
- Slagstop voor normaal boren.
- 16 mm metalen tandkransboorhouder.
- 4 meter snoer.

SB 2-35 D	
Geluidsdrukniveau (dB(A))	100
Geluidsdrukniveau, raming (dB(A))	3
Sound power level [dB(A)]	111
Geluidsvermogensniveau, raming (dB(A))	3
Vibratieniveau boren, raming (m/s ²)	1.5
Vibratieniveau boren in metaal (m/s ²)	4.8
Vibratieniveau boren in metaal, raming (m/s ²)	1.5
Toerental stand 1 (omw/min)	0 - 800
Toerental stand 2 (omw/min)	0 - 1800
Max. statisch blokkeermoment (Nm)	57
Geleverd in	Transportkoffer
Vibratieniveau bij boren (m/s ²)	17.8
Artikelnummer	4933380507
Gewicht (kg)	4.2
Opgenomen vermogen (W)	1010
Max. boor Ø in staal (mm)	16
Max. boor Ø in hout (mm)	50
Max. boor Ø in steen (mm)	40
Max. boor Ø in beton (mm)	35
Max. boorhoudercapaciteit (mm)	16