

Opsial

Opsial, la marque de Descours & Cabaud

HANDWELD 15 TC



PROTECTION CONTRE
LA CHALEUR - SOUDAGE

Avantages

- Excellente résistance à l'abrasion (Niveau 4) : durée de vie supérieure.
- Bonne résistance à la chaleur de contact (jusqu'à 100°C).

LE+

Protection de l'avant bras.
Bon rapport qualité/prix.

Domaines d'utilisation

- Manutentions moyenne et lourde en milieu sec.
- Soudage.

Tailles / codes

10 43 822 683

Conditionnement

- Polybag de 5 paires
- Carton de 50 paires

Descriptif

- Gant de protection 5 doigts, montage américain.
- Gant tout croûte de cuir de bovin coloris naturel, paume avec retour sur index.
- Manchette croûte de 15 cm.
- Excellente résistance à l'abrasion.
- Résistant à la chaleur de contact (jusqu'à 100°C).
- Excellente résistance à l'inflammabilité et à des petites projections de métal liquide.
- Gant de protection de catégorie II contre les risques mécaniques et thermiques.

Matière : Cuir croûte de bovin coloris naturel

Longueur : 35 cm

Epaisseur cuir : 1,1 mm

Normes - Niveaux de performance

EN 388



4.1.2.2.

| | |
|-----------------------------|-----|
| Résistance à l'abrasion | 4/4 |
| Résistance à la coupure | 1/5 |
| Résistance à la déchirure | 2/4 |
| Résistance à la perforation | 2/4 |

EN 407



4.1.X.X.4.X.

| | |
|--|-----|
| Comportement au feu | 4/4 |
| Résistance à la chaleur de contact | 1/4 |
| Résistance à la chaleur convective | X/4 |
| Résistance à la chaleur radiante | X/4 |
| Résistance à de petites projections de métal liquide | 4/4 |
| Résistance aux grosses projections de métal fondu | X/4 |

EN 420

