



BOIS PÉTRISSABLE

OBTURANT POUR TOUTES LES ESPÈCES DE BOIS.



DESCRIPTION DU PRODUIT

Obturant pour toutes les espèces de bois. Peut être peint après séchage.

DOMAINE D'APPLICATION

Pour remplir des détériorations de surfaces en bois, comme des fissures et des trous de clou, et y procurer une finition lisse. Existe en différentes couleurs de bois, qui peuvent se mélanger entre elles.

PROPRIÉTÉS

- Peut être peint après séchage.

PRÉPARATION

Conditions de mise en œuvre: Ne pas utiliser à des températures inférieures à +10°C.

Pré-traitement des surfaces: Le support doit être bien propre et sec.

Outils: Couteau à enduire.

MISE EN ŒUVRE

Garantie: Fortement dépendant de l'application.

Mode d'emploi:

Bien remplir les trous et les fissures jusqu'à ce que le Bois Pétrissable dépasse la surface. Poncer après séchage (env. 30 minutes). Boucher les trous plus grands en plusieurs couches. Attendre jusqu'à ce que la première couche soit entièrement sèche, avant d'appliquer la suivante. Fermer le tube directement après usage.

Taches/résidus: Eliminer des taches avec de l'acétone.

Points d'attention: Convient pour des applications à l'extérieur à condition qu'elles soient vernies soigneusement.

CONDITIONS DE STOCKAGE

Au moins 24 mois après production

Conservation limitée après ouverture.

Conservez dans un emballage fermé correctement dans un endroit sec et à une température variant entre +5°C et +25°C.

Nos conseils sont basés sur des recherches étendues et des expériences pratiques. En raison de la grande diversité de matériaux et/ou de conditions d'utilisation de nos produits, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité pour les résultats obtenus et/ou pour des dommages éventuels qui résulteraient de l'usage du produit. Nous sommes cependant à votre entière disposition pour vous offrir des conseils.