



PROTECTION MÉCANIQUE

GUIDE 6604

PRÉCISION | GANT SANS COUTURE POUR LES TÂCHES DE PRÉCISION

Gant de protection souple et ajusté, en Guide HXFIBR™, une matière qui offre une protection révolutionnaire contre les coupures et une excellente sensibilité tactile. Le revêtement en nitrile du gant assure une bonne prise en main. Doublure de jauge 18 et renforcement supplémentaire le long du pouce et de l'index. Niveau C de protection contre les coupures et approuvé pour le niveau de chaleur de contact 1. ESD, Anti-statique et sécurité alimentaire. Conformité Oeko-Tex. Fonction tactile.

- ▶ Protection contre les coupures, niveau C
- ▶ Fibre HXFIBR™ jauge 18
- ▶ Niveau de chaleur de contact 1
- ▶ Renforcement de la jonction pouce-index
- ▶ Fonction tactile
- ▶ Contact alimentaire
- ▶ Coupe ergonomique
- ▶ ESD
- ▶ Antistatique



CE CATEGORY 2



EN 420:2003 +A1:2009



EN 388:2016 4X41C



EN 407:2004 X1XXXX



SS IEC 61340-5-1



EN 16350:2014



STANDARD 100
20.HCN.16056
Hohenstein HTTI



APPLICATION:

Bâtiment, construction, routes | Automobile, aéronautique et ferroviaire | Logistique et distribution | Fabrication et transformation des métaux | Machines et équipements | Transformation du bois et papier | Services publics et entretien | Industries alimentaires, agriculture & pêche | Équipements électroniques et semi-conducteurs | Production et transport de gaz

PROTECTION CONTRE:

Les risques d'abrasions | Les risques d'égratignures | Risques de contamination croisée | Les risques de Lacérations | les projections d'huiles

CARACTÉRISTIQUES DE PROTECTION:

Renforcement de la pince "pouce/index" | Niveau de protection contre les coupures C (ISO 13997) | Protection contre la chaleur de contact 1 (100°C, EN 407)

CARACTÉRISTIQUES ERGONOMIQUES:

Ajustement près de la main | Ventilé | Manchette tricotée | Fonction écran tactile | Adhérence optimale surfaces sèches | Adhérence optimale surfaces humides | Adhérence optimale surfaces et huileuses et graisseuses

CARACTÉRISTIQUES DE QUALITÉ:

Exempt de DMF | Exempt de fibres de verre | Conforme avec la réglementation REACH | Oeko-Tex Confidence in textiles – 20.HCN.16056 HOHENSTEIN HTTI | Agréé au contact alimentaire -> "tous types d'aliments" | Antistatique | ESD

COULEURS:

Gris foncé | Noir | Rouge

MATIÈRE PREMIÈRE EXTÉRIEURE:

Nitrile | Paume enduite | (Enduction) microalvéolée

MATIÈRE PREMIÈRE INTÉRIEURE:

HXFIBR™ | Fibre métallique | Elasthanne | Nylon

GAUGE:

18

PROTECTION MÉCANIQUE

GUIDE 6604

PRÉCISION | GANT SANS COUTURE POUR LES TÂCHES DE PRÉCISION

ART.NO	LA DESCRIPTION	PAQUET	CARTON	UNITÉ	DISPONIBLE EN PAIRE / PC
223590082	GLOVE GUIDE 6604 6	6	120	Paire	Non
223590083	GLOVE GUIDE 6604 7	6	120	Paire	Non
223590084	GLOVE GUIDE 6604 8	6	120	Paire	Non
223590085	GLOVE GUIDE 6604 9	6	120	Paire	Non
223590086	GLOVE GUIDE 6604 10	6	120	Paire	Non
223590087	GLOVE GUIDE 6604 11	6	120	Paire	Non