

SHOWA

# DURACoil 577

Mousse de nitrile sur enduction en nitrile complète sur fibre spéciale renforcée en HPPE

## CARACTÉRISTIQUES

- Une doublure DURACoil avec enroulement de polyester multifilaments, renforcée en HPPE
- EN 388:2016: indice de protection C contre les coupures
- Enduction en nitrile complète avec renfort en mousse de nitrile sur la paume
- Forme ergonomique SHOWA unique qui épouse parfaitement la courbe naturelle de la main
- Tricot sans couture
- Résistance à l'abrasion de niveau 4

## BÉNÉFICES

- SHOWA 577: meilleure résistance à la coupure grâce à la fibre d'ingénierie DURACoil
- L'enduction en mousse de nitrile protège la main des abrasions et huiles tout en garantissant une bonne respirabilité
- Un confort maximal dans le cadre des tâches les plus délicates grâce à la douceur et à la souplesse du HPPE, combinées à la technique d'enrobage des fibres multifilaments ultrafines
- Un haut niveau de flexibilité et de dextérité grâce à une technologie de préhension avancée
- Extrémité de la zone enduite étanche
- Double enduction offrant une préhension durable en milieux humides et huileux
- Design ergonomique épousant les formes naturelles de la main pour davantage de dextérité et une plus grande durabilité
- Des gants économiques lavables en machine, donc réutilisables

## INDUSTRIE



Industrie aérospatiale



Automobile



Construction



Génie civil



Verre



Fabrication



Mécanique



Secteur gazier et pétrolier

## APPLICATIONS IDÉALES

- Habillage des façades
- Mécanique et ingénierie
- Plomberie
- Assemblage de composants secs ou huileux
- Mise en conserve
- Montage et démontage
- Manipulation d'équipements lourds



## MATERIAU

- Fibres techniques
- HPPE
- Polyester

## ENDUCTION

- Mousse de nitrile
- Nitrile



## NORMES



SHOWA

# DURACoil 577



## EMBALLAGE

- 10 Paires par polybag
- 12 Polybags par carton
- 120 Paires par carton



## TAILLES

- 6/S
- 7/M
- 8/L
- 9/XL
- 10/XXL



## COULEUR

- Gris/noir



## [ VOUS POURRIEZ AUSSI ÊTRE INTÉRESSÉ PAR

SHOWA  
**377**



**MATERIAU**  
Nylon  
**ENDUCTION**  
Mousse de nitrile  
**CATÉGORIE**  
Grip polyvalent

SHOWA  
**S-TEX 377**



**MATERIAU**  
Polyester  
**ENDUCTION**  
Mousse de nitrile  
**CATÉGORIE**  
Anti coupures

## [ NOTICE D'UTILISATION

Ne pas utiliser là où il y a des risques chimiques, électriques, thermiques ou de happement. Laver à 40 °C maxi, avec un détergent neutre. Niveaux de performance selon la norme EN388 maintenus après 3 lavages, sous réserve d'une altération liée aux conditions réelles d'utilisation. Les niveaux de performances s'appliquent à la paume de la main. Stockage à l'abri de la lumière et de l'humidité.

## [ MENTIONS LÉGALES

Les descriptions, caractéristiques, applications et photos sont données à titre indicatif et ne sauraient constituer un engagement contractuel. Le fabricant se réserve le droit d'y apporter toutes les modifications jugées par lui nécessaires.

### Entrer en contact

SHOWA International | WTC - Tower I - Strawinskylaan 1817 - 1077 XX Amsterdam - The Netherlands  
[showagroup.eu](http://showagroup.eu) | [info@showagroup.eu](mailto:info@showagroup.eu)

© SHOWA Group 2018 | All rights reserved