

Safe-Torque A 2 draaimomentsleutel met 1/4" zeskantaandrijving, 2-12 Nm, 2-12 Nm

Draaimomentsleutel Safe-Torque




GTIN: 4013288223036
Onderdeelnr.: 05075801001
Artikelnummer: Safe-Torque A 2

Afmetingen: 290x50x50 mm
Gewicht: 552 g
Land van herkomst: CZ
Goederencode (HS-code): 82041200

- Doordraaiend stopmechanisme - het ingestelde waarde van het draaimoment kan nooit overschreden worden
- Torque Lock functie: De draaimomentfunctie kan uitgeschakeld worden - het gereedschap kan dan ook als standaard ratel met hoge losdraaimomenten en bij vaste draaihoeken gebruikt worden
- Voor gecontroleerd rechtsom en linksom aanhalen - aanhalen en losdraaien met en zonder draaimoment
- Eenvoudige instelling en borging van het gewenste draaimoment met hoor- en voelbaar doorratelen bij het bereiken van de schaalwaarde
- Zodra het gewenste draaimoment wordt bereikt, wordt de terughaalhoek slechts 30°
- Dank de fijne vertanding met 72 tanden is een geringe terughaalhoek van 5° mogelijk
- 1/4" zeskantaandrijving voor 1/4" bits

Draaimomentsleutel met doordraaiemechanisme. Na het bereiken van het ingestelde draaimoment kan het gereedschap niet verder worden gedraaid om overschrijding van het ingestelde draaimoment te voorkomen. Instelbereik van 2 tot 12 Nm voor gecontroleerd rechtsom en linksom aanhalen. Eenvoudige instelling en borging van de opgegeven waarde: Het hoor- en voelbare doorratelen bij het instellen van de schaalwaarde maakt het bovendien gemakkelijker om het gewenste draaimoment in te stellen. Met Torque Lock functie om als standaard ratel zonder draaimomentfunctie gebruikt te kunnen worden. Kan daarom ook voor draaihoeken gebruikt worden. De terughaalhoek is slechts 5°, dus kan de ratel ook in krappe ruimtes gebruikt worden.



Weblink

https://products.wera.de/nl/torque_tools_safe-torque_torque_wrenches_and_accessories_safe-torque_torque_wrenches_safe-torque_a_2.html

Wera - Safe-Torque A 2
05075801001 - 4013288223036

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de


Safe-Torque A 2 draaimomentsleutel met 1/4" zeskantaandrijving, 2-12 Nm, 2-12 Nm



Safe-Torque



Het doordraaimechanisme voorkomt dat het draaimoment te hoog wordt.



De Safe-Torque A 2 draaimomentsleutel is voorzien van een doordraaimechanisme. Na het bereiken van het ingestelde draaimoment kan het gereedschap niet verder worden gedraaid om overschrijding van het ingestelde draaimoment te voorkomen.

Torque Lock functie



De draaimomentfunctie kan uitgeschakeld worden. De Safe-Torque draaimomentsleutel kan ook als standaard ratel met hoge losdraaimomenten en bij vaste draaihoeken gebruikt worden.

Voor linksom en rechtsom vastdraaien



De Safe-Torque draaimomentsleutel is geschikt voor rechtsom en linksom aanhalen met een ingesteld draaimoment. Als de Torque Lock functie is uitgeschakeld, is het mogelijk om aan te halen en los te draaien zonder draaimoment.

Draaimoment eenvoudig instelbaar



Eenvoudige instelling en borging van het gewenste draaimoment met hoor- en voelbaar doorratelen bij het bereiken van de schaalwaarde.

Kleine terughaalhoek



De omschakelbare ratel met fijne vertanding (72 tanden) heeft een kleine terughaalhoek van slechts 5°. Dankzij de kleine slag kan snel en nauwkeurig worden gewerkt in alle montagesituaties.

Voor 1/4" bits




De Safe-Torque A 2 draaimomentsleutel heeft een 1/4" bitopname met een krachtige permanente magneet en is geschikt voor bits met 1/4" buitenzeskantaandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 en Wera aansluiting serie 1 en 4.

Adapter voor 1/4" dopsleutel



Met adapter 870/1 (1/4" buitenzeskant op 1/4" buitenvierkant) kan Safe-Torque A 2 ook met doppen voor de 1/4" dopsleutel gebruikt worden.

Andere varianten in deze productreeks:



	inch	Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	inch	inch	inch	inch	inch
05075801001	1/4"	2-12	0,10	2-9	244	94	38,5	31,6	23,7	9	3	1	1	15/16"
										39/64"	45/64"	33/64"	15/64"	

Weblink

https://products.wera.de/nl/torque_tools_safe-torque_torque_wrenches_and_accessories_safe-torque_torque_wrenches_safe-torque_a_2.html

Wera - Safe-Torque A 2
05075801001 - 4013288223036

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de