

PSIAL

S3 SRA

STEP'AIR

P702606

LE+

Inspiré par les technologies innovantes des chaussures de sport.

Domaines d'utilisation

Travaux extérieurs
Transport
Logistique
Industrie
Energie
Services

Codes


| | | | |
|-----|------------|-----|------------|
| P39 | 54 682 719 | P43 | 54 682 751 |
| P40 | 54 682 727 | P44 | 54 682 778 |
| P41 | 54 682 735 | P45 | 54 682 786 |
| P42 | 54 682 743 | P46 | 54 682 794 |

Pointures : 39 au 46
Unité de vente : la paire
Conditionnement :

- la paire
- par 10 paires (40 au 45)
- par 5 paires (39 et 46)



Semelle ultra légère



Norme

EN ISO 20345 : 2011 S3 SRA

Descriptif

- Chaussure de sécurité basse.
- Tige synthétique (à texture gaufrée) et mesh avec inserts, coloris noir.
- Epaisseur : 1,2 mm.
- Insert latéral réfléchissant.
- Doublure en maille respirante.
- Languette matelassée pour plus de confort.
- Embout de sécurité composite résistant à un choc de 200 J.
- Bout couvert pour une durée de vie prolongée.
- Intercalaire anti-perforation non métallique, de matériau composite multicouches zéro millimètre.
- Semelle de propreté amovible et respirante sur support PU, anti bactérienne.
- Absorption des chocs talonniers.
- Semelle extérieure en caoutchouc nitrile antistatique, légère et flexible.
- Semelle intermédiaire EVA.
- Coefficient d'adhérence (SRA) conforme à la norme EN ISO 20345.



DESCOURS & CABAUD