



NT 70/3 Me Tc

De NT 70-serie bestaat uit grote, krachtige stof-/waterzuigers met tot drie motoren. Een complete lijn modellen die uitblinken in natte toepassingen en het opzuigen van grof vuil. Hoge zuigkracht en beproefde kwaliteit van Kärcher voor een lage prijs.



1 Geïntegreerd opbergvak voor toebehoren

- In de grote bumper is het opbergvak voor toebehoren geïntegreerd.



2 Ergonomische duwbeugel

- Dankzij de ergonomische duwbeugel kan de NT 70 naar de werkplek worden gerold.



3 Kantelbaar onderstel

- Snel en eenvoudig: het reservoir wordt voor het leegmaken heel eenvoudig naar achter gekanteld.



4 Ergonomisch gevormde handgreep

- De ergonomisch gevormde handgreep, die onderaan de voorkant van het reservoir is geplaatst, vergemakkelijkt het gebruik in veel situaties.

NT 70/3 Me Tc

- Kantelbaar onderstel en grote wielen
- Ergonomische duwbeugel
- Roestvrij stalen reservoir

Technische gegevens

Bestelnr.		1.667-274.0
EAN Code		4039784725423
Luchtverplaatsing	l/s	3 x 74
Vacuüm	mbar / kPa	254 / 25,4
Tankinhoud	l	70
Max. vermogen	W	3600
Standaard nominale diameter		40
Kabellengte	m	10
Geluidsniveau	dB/A	79
Materiaal reservoir		Roestvrijstaal
Aantal turbines		3
Frequentie	Hz	50-60
Stroomsoort	V	220-240
Gewicht	kg	29,9
Afmetingen (l x b x h)	mm	510 × 645 × 990

Uitrusting

Zuigslang	m	4	Beschermingsklasse	II
Zuigbuis, metaal, 2 x 0,5 m		■	Zwenkwiel met rem	■
Zuigmond voor natte/droge vloeren	mm	400		
Plintenzuigmond		■		
Patroonfilter		■		
Afvoerslang		■		
Roestvrij stalen reservoir		■		
Kantelbaar onderstel		■		
Bocht		■		
Patroonfilter		Papier		
Duwbeugel		■		

■ Bij de levering inbegrepen

NT 70/3 ME TC

1.667-274.0

KÄRCHER


		Bestelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte	Breedte	Prijs	Beschrijving	
Patroonfilter, papier									
Patroonfilter, papier	1	6.907-038.0	1 stuk(s)					Papieren patroonfilter (M BIA-C stofklasse M), geschikt als hoofdfilter voor opzuigen van droge en natte materialen.	■
Vloerzuigmonden									
	2	2.889-117.0	1 stuk(s)	DN 40		400 mm			■
FLOOR TOOL NW 40 (2 HULPSTUK-KEN)	3	6.903-018.0	1 stuk(s)	DN 40		370 mm		Aluminium met in hoogte verstelbare rollen, borstelstrips, rubberstrips (alleen NT 72/2 / NT 611 KF)	□
FLOOR TOOL	4	6.906-383.0	1 stuk(s)	DN 40		450 mm		Aluminium met in hoogte verstelbare rollen, borstelstrips, rubberstrips (bestelnummer 6.906-146)	□
	5	6.906-384.0	1 stuk(s)	DN 35		370 mm		Aluminium met in hoogte verstelbare rollen, borstelstrips (bestelnummer 6.903-064), rubberstrips (bestelnummer 6.903-081, oliebestendig)	□
Plintenzuigmond									
PLINTENZUIGER NW 40 KUNST-STOF	6	6.903-033.0	1 stuk(s)	DN 40	290 mm			Kunststof	■
PLINTENZUIGER	7	6.900-385.0	1 stuk(s)	DN 35	210 mm				□
PLINTENZUIGMOND	8	6.900-922.0	1 stuk(s)	DN 35	500 mm			Metaal	□
PLINTENZUIGMOND DN 40	9	6.905-817.0	1 stuk(s)	DN 40	400 mm				□
Zuigbuizen, metaal									
Zuigbuis	10	6.900-275.0	1 stuk(s)	DN 40	0,55 m			Metaal	■
ZUIGBUIS NW 35 0,5 M	11	6.900-514.0	1 stuk(s)	DN 35	0,5 m				□
Zuigslangen compleet (clipsysteem)									
Zuigslang compleet (clipsysteem), C DN 40	12	4.440-678.0	1 stuk(s)	DN 40	4 m			Met bocht	■
Zuigslang compleet (clipsysteem), C DN 40, 16 m + DN 40-aansluiting	13	4.440-784.0	1 stuk(s)	DN 40	16 m			Zuigslang C-DN 40, 16 m met bajonetaansluiting en rechte aansluiting voor toebehoren	□
Grofvuilfilter voor natzuigen									
Schuimfilter	14	2.889-083.0	1 stuk(s)					Niet geschikt voor droog stofzuigen.	□
Stoffilters									
Membranfilter	15	6.904-282.0	1 stuk(s)					Polyester naaldivlies, BIA-C getest	□
Papieren filterzakken (2-laags)									
FILTER BAGS 5Stck.	16	6.904-285.0	5 stuk(s)					BIA-C getest, stofklasse M, 3 lagen, versterkt, scheurvast	□
Plastic zakken voor stofvrije afvalverwijdering									
Plastic zakken voor stofvrije afvalverwijdering	17	6.900-698.0	10 stuk(s)					PE plastic zak	□
Natfilterzakken									
Natfilterzakken	18	6.904-252.0	5 stuk(s)					Stofklasse L getest, algemene reiniging, droog en nat, scheurvast	□
Bocht, roestvrij staal									
Bocht, roestvrij staal	19	6.903-141.0	1 stuk(s)	DN 35				RVS	□
	20	6.902-079.0	1 stuk(s)	DN 40					□
Bocht, kunststof									
Bocht, kunststof	21	5.031-718.0	1 stuk(s)	DN 35				Kunststof met C-35 clipsysteem	□
	22	5.031-939.0	1 stuk(s)	DN 35				Kunststof DN 35 met C-35 clipsysteem, elektrisch geleidend	□
	23	5.032-427.0	1 stuk(s)	DN 40				Kunststof met C-40 clipsysteem, elektrisch geleidend	□
Bochten, metaal									
Bocht, metaal, DN 35	24	6.900-519.0	1 stuk(s)	DN 35				Metaal	□
Bocht, metaal, DN 40	25	6.900-276.0	1 stuk(s)	DN 40					□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

NT 70/3 ME TC

1.667-274.0

KÄRCHER


		Bestelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte	Breedte	Prijs	Beschrijving	
Universele borstels									
Universele borstel	26	6.903-863.0	1 stuk(s)	DN 35	120 mm			Natuurborstel (runderhaar), borstelbezetting 120 x 45 mm	<input type="checkbox"/>
Autozuigmond									
AUTOZUIGMOND	27	6.900-952.0	1 stuk(s)	DN 40		90 mm		Kunststof	<input type="checkbox"/>
Voorzetzuigmond									
Voorzetzuigmond	28	4.130-432.0	1 stuk(s)	DN 40		644 mm		Grote oppervlakken alleen stofzuigen met NT 70/1; NT 70/2 of NT 70/3 uitvoering.	<input type="checkbox"/>
Rubberzuigmond, 45° afgeschuind									
Rubberen zuigmond, afgeschuind 45°	29	6.902-104.0	1 stuk(s)	DN 35	220 mm			Voor afzuigen bij machines, oliebestendig	<input type="checkbox"/>
	30	6.902-105.0	1 stuk(s)	DN 40	220 mm				<input type="checkbox"/>
Zuigmonden voor buizen									
BUIZUIGMOND	31	6.903-035.0	1 stuk(s)	DN 35				Kunststof, diameter buis 100 mm	<input type="checkbox"/>
BUIZUIGMOND 200MM,NW35,-KUNSTSTOF	32	6.903-036.0	1 stuk(s)	DN 35				Kunststof, diameter buis 200 mm	<input type="checkbox"/>
Zuigborstels									
ZUIGBORSTEL DN35	33	6.903-862.0	1 stuk(s)	DN 35		70 mm		Natuurborstel (runderhaar), draaibaar	<input type="checkbox"/>
ZUIGMOND	34	6.903-887.0	1 stuk(s)	DN 32		70 mm		Kunststof borstel, draaibaar	<input type="checkbox"/>
Zuigbuizen, roestvrij staal									
Zuigbuis, DN 40	35	6.902-081.0	1 stuk(s)	DN 40	0,5 m			RVS	<input type="checkbox"/>
	36	6.906-531.0	1 stuk(s)	DN 40	1 m				<input type="checkbox"/>
Zuigbuis, DN 35	37	6.902-154.0	1 stuk(s)	DN 35	0,5 m				<input type="checkbox"/>
Reparatiesets									
Reparatieset, C 40	38	2.639-873.0	1 stuk(s)	DN 40				Reparatieset zuigslang (clip-systeem)	<input type="checkbox"/>
Reparatieset, DN 61	39	2.862-038.0	1 stuk(s)	DN 61				Reparatieset zuigslang. Optioneel voor alle modellen NT 65/2 en 72/2, NT 993 I, NT 802 I	<input type="checkbox"/>
Zuigslangen (clipsysteem)									
Zuigslang	40	6.906-279.0	1 stuk(s)	40	10 m			Met bajonet- en clipaansluiting	<input type="checkbox"/>
	41	6.906-321.0	1 stuk(s)	40	4 m				<input type="checkbox"/>
	42	6.906-546.0	1 stuk(s)	40	4 m			Zuigslang C40, 4 m, elektrisch geleidend, met bajonet- en clipaansluiting	<input type="checkbox"/>
	43	6.906-635.0	1 stuk(s)	40	16 m			Zuigslang C40, 16 m, met bajonet- en clipaansluiting	<input type="checkbox"/>
	44	6.906-877.0	1 stuk(s)	40	10 m			Zuigslang 10 m, kunststof, elektrisch geleidend, met bajonet- en clipaansluiting en C 35 clip-systeem	<input type="checkbox"/>
Zuigslangen compleet									
Zuigslang, DN 61, 4 m, compleet	45	4.440-264.0	1 stuk(s)	DN 61	4 m			Standaard	<input type="checkbox"/>
Zuigslang compleet.	46	4.440-328.0	1 stuk(s)	DN 61	3 m			Industriestlang, PVC / elastomeer met stalen spiraal, binnen glad	<input type="checkbox"/>
Zuigslang, compleet, DN 61, 10 m	47	4.440-467.0	1 stuk(s)	DN 61	10 m			Standaard	<input type="checkbox"/>
Zuigslang, compleet, DN 61, 4 m, oliebestendig	48	4.440-613.0	1 stuk(s)	DN 61	4 m			Oliebestendig	<input type="checkbox"/>
Zuigslang, compleet, DN 61, 10 m, oliebestendig	49	4.440-614.0	1 stuk(s)	DN 61	10 m				<input type="checkbox"/>
Zuigslang, compleet, DN 40, 4 m, elektrisch geleidend	50	4.440-616.0	1 stuk(s)	DN 61	4 m			Elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>
Zuigslang compleet.	51	4.440-263.0	1 stuk(s)	DN 40	4 m			Standaard	<input type="checkbox"/>
	52	4.440-303.0	1 stuk(s)	DN 40	4 m			Oliebestendig	<input type="checkbox"/>
	53	4.440-463.0	1 stuk(s)	DN 40	10 m			Standaard	<input type="checkbox"/>
	54	4.440-466.0	1 stuk(s)	DN 40	10 m			Elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>
Zuigslang, compleet, DN 40, 10 m, oliebestendig	55	4.440-612.0	1 stuk(s)	DN 40	10 m			Oliebestendig	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren

NT 70/3 ME TC

1.667-274.0

KÄRCHER



		Bestelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte	Breedte	Prijs	Beschrijving	
Verbindingsstukken									
Verbindingsstuk, DN 32/35, met inwendige schroefdraad	56	6.902-077.0	1 stuk(s)	DN 32				Verbindt twee zuigslangen (niet voor ESB 28)	<input type="checkbox"/>
Verbindingsstuk, DN 40, met binnendraad	57	6.900-286.0	1 stuk(s)	DN 40				Verbindt twee zuigslangen, schroefaansluiting aan beide zijden	<input type="checkbox"/>
Verbindingsstuk, DN 61, met binnendraad	58	6.902-078.0	1 stuk(s)	DN 61					<input type="checkbox"/>
Verlengslangen (clipsysteem)									
Verlengslang, C 40	59	6.906-344.0	1 stuk(s)	DN 40	2,5 m			Voor alle C-40 slangen	<input type="checkbox"/>
Sonstiges									
Voorafscheider 80 l	60	3.864-010.0	1 stuk(s)						<input type="checkbox"/>
Vatvoorafscheider	61	3.864-012.0	1 stuk(s)						<input type="checkbox"/>
Deksel voorafscheider	62	4.063-132.0	1 stuk(s)						<input type="checkbox"/>
CS 40 Me	63	2.863-026.0	1 stuk(s)						<input type="checkbox"/>
Y-verbindingsstuk									
Aanbouwset Y-stuk	64	2.637-217.0	1 stuk(s)	DN 35				Verdeelstuk, kunststof	<input type="checkbox"/>
Aansluitstuk C-DN (van clip naar conus), elektrisch geleidend									
Aansluitstuk C DN 35	65	5.407-112.0	1 stuk(s)	DN 35				Verbindt C 35 slang met DN 35 elektrisch geleidend toebehoren	<input type="checkbox"/>
Aansluitstuk C DN 40	66	5.407-109.0	1 stuk(s)	DN 40				Verbindt C 40 slang met DN 35 elektrisch geleidend toebehoren	<input type="checkbox"/>
	67	5.407-111.0	1 stuk(s)	DN 40				Verbindt C 40 slang met DN 40 elektrisch geleidend toebehoren	<input type="checkbox"/>
Verlengstukken (buis-> zuigmond)									
Verlengstuk DN 40-DN 61	68	5.453-019.0	1 stuk(s)	DN 40				Van DN 40 naar 61, kunststof	<input type="checkbox"/>
Reductiestukken									
Reductiestuk	69	5.407-108.0	1 stuk(s)	DN 40				Van C-40 slang naar schroefstuk DN 35	<input type="checkbox"/>
BUSHING	70	5.407-113.0	1 stuk(s)	DN 40				Reductiestukken van C-40 naar C-35	<input type="checkbox"/>
Reductiestuk (buis -> zuigmond)									
Reductiestuk	71	6.902-017.0	1 stuk(s)	DN 40				Van DN 40 naar 35, kunststof	<input type="checkbox"/>
Reductiestuk van DN 35 op DN 32	72	6.902-072.0	1 stuk(s)	DN 35				Van DN 35 naar 32, metaal	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

NT 70/3 ME TC
1.667-274.0



		Bestelnr.	Lengte	Kleur	Aantal	Prijs	Beschrijving	
Overige								
Verlengsnoer	1	6.647-022.0	20 m		1 stuk(s)		20 m	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren

NT 70/3 ME TC

1.667-274.0

KÄRCHER



		Bestelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte/Breedte	Prijs	Beschrijving	
Andere zuigmonden								
Rubberen zuigmond 45°	1	6.902-106.0	1 stuk(s)	DN 61	220 mm		45° afgeschuind, voor afzuigen bij machines, oliebestendig DN 61	<input type="checkbox"/>
Schraap- en schaafluigmond, metaal	2	6.903-360.0	1 stuk(s)	DN 61	104 mm		Metaal, voor vastzittend vuil, nominale breedte 61	<input type="checkbox"/>
Zuigmond voor grote oppervlakken, aluminium	3	4.130-415.0	1 stuk(s)	DN 61	200 mm		Aluminium met borstel. Met metalen lijst voor B1 DN 61	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren