

M12 BDD-0 | M12™ Perceuse Visseuse Compacte

Article: 4933441930



- Perceuse-visseuse Milwaukee® compacte mesurant seulement 187 mm.
- REDLINK™ protection contre les surcharges électroniques et durée de vie augmentée.
- Mandrin métal FIXTEC 10 mm.
- Poignée ergonomique avec revêtement Softgrip.
- La gestion individuelle de chacune des cellules assure une durée de vie nettement plus longue.
- Indicateur de charge et lumière LED pour éclairer la zone de travail.
- La batterie REDLITHIUM-ION™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.

| | M12 BDD-0 |
|---|------------|
| Capacité acier (mm) | 10 |
| Capacité batterie (Ah) | - |
| Capacité bois (mm) | 22 |
| Capacité mandrin (mm) | 10 |
| Chargeur fourni | - |
| Couple Max (Nm) | 30 |
| Emballage | - |
| Niveau de pression acoustique (dB(A)) | 85 |
| Niveau de puissance acoustique (dB(A)) | 96 |
| Nombre de batterie(s) | 0 |
| Poids avec batterie (kg) | - |
| Réf | 4933441930 |
| Tension (V) | 12 |
| Tolérance de vibration de perçage dans le métal (m/s ²) | 1.5 |
| Tolérance de vibration de vissage (m/s ²) | 1.5 |
| Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A)) | 3 |
| Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A)) | 3 |
| Type de batterie | Li-ion |
| Vibration de perçage dans le métal (m/s ²) | 1.5 |
| Vibration de vissage (m/s ²) | 0.4 |
| Vis bois (mm) | 6 |
| Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min) | 0 - 400 |
| Vitesse à vide en vitesse 2 (tr/min) | 0 - 1500 |

