

SHOWA

# DURACoil 346

Enduction en latex sur doublure spéciale DURACoil renforcée en HPPE

## [ CARACTÉRISTIQUES

- Une doublure DURACoil avec enroulement de polyester multifilaments, renforcée en HPPE
- EN 388:2016: indice de protection C contre les coupures
- Paume enduite de latex imperméable
- Doublure en tricot jauge 13
- Forme ergonomique SHOWA unique qui épouse parfaitement la courbe naturelle de la main
- Tricot sans couture
- Dos ouvert respirant

## [ BÉNÉFICES

- Meilleure résistance à la coupure grâce à la fibre d'ingénierie DURACoil
- SHOWA 346: performance accrue grâce à l'enduit amélioré pour la prise
- Un confort maximal dans le cadre des tâches les plus délicates grâce à la douceur et à la souplesse du HPPE, combinées à la technique d'enrobage des fibres multifilaments ultrafines
- Un haut niveau de flexibilité et de dextérité grâce à une technologie de préhension avancée
- Tricot sans couture anti-irritation
- Design ergonomique épousant les formes naturelles de la main pour davantage de dextérité et une plus grande durabilité
- Gant souple et léger, protégeant efficacement des coupures
- Des gants économiques lavables en machine, donc réutilisables
- Un gant anti-coupures multi-usages à un prix dérisoire

## [ INDUSTRIE



Construction



Bricolage



Verre



Fabrication



Services municipaux



Entreposage et distribution

## [ APPLICATIONS IDÉALES

- Décorateur
- Gaines, tuyauteries et gouttières
- Isolation
- Vissage et clouage
- Manipulation des vitrages et fenêtres
- Assemblage de composants
- Lessivage
- Contrôle qualité



## MATERIAU

- Fibres techniques
- HPPE
- Polyester

## ENDUCTION

- Latex



## NORMES



SHOWA

# DURACoil 346



## EMBALLAGE

- 10 Paires par polybag
- 12 Polybags par carton
- 120 Paires par carton



## TAILLES

- 6/S
- 7/M
- 8/L
- 9/XL



## COULEUR

- Gris



## [ VOUS POURRIEZ AUSSI ÊTRE INTÉRESSÉ PAR

SHOWA  
**DURACoil 546**



**MATERIAU**  
HPPE

**ENDUCTION**  
Polyuréthane

**CATÉGORIE**  
Anti coupures

SHOWA  
**341**



**MATERIAU**  
Nylon

**ENDUCTION**  
Latex

**CATÉGORIE**  
Grip polyvalent

SHOWA  
**341**



**MATERIAU**  
Nylon

**ENDUCTION**  
Latex

**CATÉGORIE**  
Grip polyvalent

SHOWA  
**306**



**MATERIAU**  
Nylon

**ENDUCTION**  
Latex

**CATÉGORIE**  
Grip polyvalent

## [ NOTICE D'UTILISATION

Ne pas utiliser là où il y a des risques chimiques, électriques, thermiques ou de happement. Laver à 40 °C maxi, avec un détergent neutre. Niveaux de performance selon la norme EN388 maintenus après 3 lavages, sous réserve d'une altération liée aux conditions réelles d'utilisation. Les niveaux de performances s'appliquent à la paume de la main. Stockage à l'abri de la lumière et de l'humidité.

## [ MENTIONS LÉGALES

Les descriptions, caractéristiques, applications et photos sont données à titre indicatif et ne sauraient constituer un engagement contractuel. Le fabricant se réserve le droit d'y apporter toutes les modifications jugées par lui nécessaires.

### Entrer en contact

SHOWA International | WTC - Tower I - Strawinskylaan 1817 - 1077 XX Amsterdam - The Netherlands  
showagroup.eu | info@showagroup.eu

© SHOWA Group 2018 | All rights reserved