

Serie ESD



<b>GTIN:</b>	4013288039149	<b>Afmetingen:</b>	157x13x13 mm
<b>Onderdeelnr.:</b>	05030115001	<b>Gewicht:</b>	15 g
<b>Artikelnummer:</b>	1555 PZ ESD Micro	<b>Land van herkomst:</b>	CZ
		<b>Goederencode (HS-code):</b>	82054000

- Kraftform Micro-kruiskopschroevendraaier geschikt voor Pozidriv-schroeven
- Elektrostatisch veilig gereedschap door oppervlakteweerstand van  $\leq 10^9$  ohm
- Meercomponenten Kraftform Micro-handgreep voor snel en ergonomisch schroeven
- De Wera Black Point-punt biedt een nauwkeurige pasvorm en optimale corrosiebescherming
- Met Take it easy tool finder: Kleurcodering op profiel en maatcode
- Met weglbeschermering en draaibare kap voor snel heen-en-weer draaien

Elektrostatisch veilige Micro-schroevendraaierset. Goed beveiligd tegen elektrostatische energie en daaruit voortvloeiende schade. Door afsteunen van de hand op de draaikap en de sneldraaizone onder de draaikap is razendsnel heen-en-weer draaien mogelijk. Tijdrovend ompakken behoort tot het verleden. Krachtzone met geïntegreerde zachte delen zorgt voor overdracht van hoge losdraai- en aanhaalmomenten. Precisiezone voor de juiste draaihoek bij afstelwerkzaamheden. De Black Point-punt biedt een hoge pasnauwkeurigheid en extra bescherming tegen corrosie. "Take it easy tool finder": met kleurcodering op profiel en maatcode - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap.

**Weblink**
[https://products.wera.de/nl/screwdrivers\\_esd\\_series\\_1555\\_pz\\_esd\\_micro.html](https://products.wera.de/nl/screwdrivers_esd_series_1555_pz_esd_micro.html)

Wera - 1555 PZ ESD Micro  
 05030115001 - 4013288039149

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de

Serie ESD

Wera ESD-gereedschap



De eisen gesteld aan de weerstand van ESB-schroefgereedschap zijn afgeleid van DIN EN 61340-5-1. Bij deze norm hoort ook een handgreep gemaakt uit gedefinieerd elektrisch geleidend materiaal. De Wera producten van de Serie ESD voldoen aan deze norm en aan de vaak nog strengere eisen van sommige technologiebedrijven.

Bescherming tegen elektrostatische energie




De elektrische oppervlakteweerstand van het Wera ESD materiaal is  $\leq 10^9$  Ohm. Dit zorgt voor veilige bescherming tegen elektrostatische energie en eventuele gevolgschade.

Kraffform Micro greep




Meercomponenten greep voor het ergonomisch correct schroeven.

Krachtzone




De krachtzone met geïntegreerde zachte zones dicht bij de kling zorgt voor de overdracht van hoge los- en aandraaimomenten zonder dat het contact met de schroef verloren gaat.

Precisiezone




De precisiezone direct boven de kling geeft de gebruiker een goed gevoel voor de juiste draaihoek bij het justeren.

De draaibare kap en de sneldraaizone




Dankzij de draaibare kap en de sneldraaizone onder deze kap is razendsnel schroeven mogelijk. Tijdrovend overpakken vervalt.

Take it easy tool finder



Schroevendraaier met Take it easy tool finder: Kleurcodering op profiel en maatcode.

Wera Black Point Punt



De Wera Black Point Punt en een geavanceerd hardingsproces garanderen een lange levensduur van de punt, verhoogde bescherming tegen corrosie en nauwkeurige pasvorm.

Andere varianten in deze productreeks:

		mm	mm	mm	inch
05030115001	PZ 0	60	97	3,0	2 3/8"
05030116001	PZ 1	80	97	4,0	3 1/8"

Weblink

[https://products.wera.de/nl/screwdrivers\\_esd\\_series\\_1555\\_pz\\_esd\\_micro.html](https://products.wera.de/nl/screwdrivers_esd_series_1555_pz_esd_micro.html)

Wera - 1555 PZ ESD Micro  
05030115001 - 4013288039149

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

**Weblink**

[https://products.wera.de/nl/screwdrivers\\_esd\\_series\\_1555\\_pz\\_esd\\_micro.html](https://products.wera.de/nl/screwdrivers_esd_series_1555_pz_esd_micro.html)

Wera - 1555 PZ ESD Micro  
05030115001 - 4013288039149

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)