



HANDSAFE 705 G

P702202



PROTECTION CONTRE
LES COUPURES

COUPURE
TDM D

AVANTAGES

- **SKIN CONTACT**
Teneur en solvant résiduel (DMF) conforme à la loi allemande TRGS-401.
- Respirant.
- Excellente dextérité.

LE+ | Excellente résistance à la coupure:
TDM D.
Niveau 3 à la perforation.

Domaines d'utilisation

- Industrie automobile.
- Industrie du verre et du métal.
- Manipulation de pièces coupantes.
- Industrie métallurgique.
- Poste d'assemblage.

Tailles / codes

6	58 891 916
7	58 891 924
8	58 891 932
9	58 891 940
10	58 891 886
11	58 891 894

Conditionnement

- Sachet individuel d'une paire
- Polybag de 5 paires
- Carton de 50 paires

Descriptif

- Gant tricoté gris en fils Cirsium™ sans couture, jauge 13.
- Enduction polyuréthane gris sur la paume et face des doigts.
- Ce support procure un excellent confort à l'utilisateur.
- Forme anatomique.
- Poignet élastique.
- Excellente résistance à la coupure.

- Gant de protection de catégorie II contre les risques mécaniques uniquement.
- Coloris : Gris.
- Cirsium™ = Concept de fils haute ténacité élaborés par le service R&D d'Opsial.

Matière : Tricot gris fils Cirsium™, jauge 13.

Enduction : Polyuréthane gris.

Longueur : 22 à 27 cm selon les tailles.

Normes - Niveaux de performance

EN 388



4.X.4.3.D

Résistance à l'abrasion	4/4
Résistance à la coupure	X/5
Résistance à la déchirure	4/4
Résistance à la perforation	3/4
Résistance à la coupure (TDM)	D

EN 420



**Teneur en solvant résiduel (DMF)
conforme à la loi allemande
TRGS-401**

OPSIAL® équipe votre réussite.

