

PRODUCT DATA

1618 - X1 PTFE SPRAY

OMSCHRIJVING

1618 X1 eXcellent PTFE-spray is een zeer zuiver, licht smeermiddel dat PTFE bevat. Geschikt voor toepassingen die een zuivere, lichte droge laag vereisen. X1 eXcellent PTFE-spray is versterkt met BoroTecX™. Hij beschikt over uitstekende smeer- en waterafstotende eigenschappen.

SPECIFIEKE KENMERKEN

Uitstekende penetratie - hoogwaardige slijtagewerende eigenschappen – waterafstotend - heel lage wrijvingscoëfficiënt - schone, zuivere formule - bevat geen siliconen - H1-goedgekeurd voor incidenteel contact met voedsel.

AANBEVOLEN TOEPASSING

Lichte kettingen, scharnieren, sledes en tandwielen - ideaal voor persluchtgereedschap en andere kleine machines – schoon product dus geschikt voor gebruik in auto's - geschikt voor persluchtgereedschap - smeert landbouw- en tuinbouwmachines - ideaal voor naai- en breimachine.

TECHNISCHE GEGEVENS

Uiterlijk: Transparant
Kleur: Transparant
Werkings temperatuur: -40°C tot + 120°C.

ONDERGROND VOORBEHANDELING

Schakel elektrische apparatuur uit voor gebruik. Reinig en verwijder het oude smeermiddel van de onderdelen voordat u het product aanbrengt.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Goed schudden voor gebruik. Voor gebruik eerst testen op een klein oppervlak. Spuit afstand ongeveer 20 tot 30 cm. Breng een dunne filmlaag aan op het oppervlak. Niet overmatig aanbrengen.

APPLICATIE CONDITIES

Aanbrengen bij een temperatuur tussen 5° and 35°C.

VEILIGHEID

Raadpleeg het betreffende productveiligheidsblad en de informatie op de verpakking.

OPSLAGSTABILITEIT

3 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien opgeslagen in droge, goed geventileerde ruimten, niet in de volle zon, bij temperaturen tussen 5° en 35°C.