AlphaTec® 16-650

TECHNISCH INFORMATIEBLAD

Natuurrubber

Gedrukt op: 09-12-2019

Handschoenmateriaal
- Natuurrubberlatex (Coatingmateriaal)
- Interlockkatoen (Voeringmateriaal)

Mogelijk schadelijke ingrediënten
Sensibilisators
- Natuurrubberproteïnes
- Zinkdiëthyldithiocarbamaat

Slechts een heel beperkt aantal gebruikers zou gesensibiliseerd kunnen worden door dit ingrediënt in de handschoen en zou hierdoor irriterende en/of allergische contactreacties kunnen ontwikkelen.

Reach Verordening 1907/2006
Raadpleeg voor meer informatie de REACH-verklaring op de Ansell-website.

Eigenschappen
- Goede snijweerstand
- Zeer goede greep op droge & natte voorwerpen

EN-testgegevens
Vloeistofdichtheid:
Aanvaardbaar kwaliteitsniveau 1.5 of EN-prestatieniveau 2
Chemical permeation:
Ga naar de Ansell website voor meer informatie over chemische permeatie.

	a	b	c	d	e	f
EN388:2003	X	2	4	1		
EN388:2016	X	1	4	1	B	

Ontvlambaarheid:
Performance level X (test not applicable)
Weerstand tegen contacthitte:
Prestatieniveau 2 Contacttemperatuur 250°C >15s
Weerstand tegen geleidingshitte:
Performance level X (test not applicable)
Weerstand tegen stralingshitte:
Performance level X (test not applicable)
Weerstand tegen kleine spatten gesmolten metaal:
Performance level X (test not applicable)
Weerstand tegen grote hoeveelheden gesmolten metaal:
Prestatieniveau X (test not applicable)

Europese conformiteit
Deze handschoenen voldoen aan de vereisten van Europese richtlijn 89/686/EEG en aan de Europese normen EN 420:2003 + A1:2009 en EN388:2003, EN374:2003 low chemical resistant, EN374:2003 micro organism, EN407:heat flame, EN388:2016, EN ISO 374-1:2016 B, EN ISO 374-5:2016 Micro organisms
Ze behoren tot de categorie “Complex ontwerp” (= bescherming tegen dodelijke risico's).
EC-type onderzoekscertificaat en EC-kwaliteitscontrole voor het eindproduct door
Centexbel Technologiepark 7 B-9052 Zwijnaarde

Toepassing - Gebruiksbeperkingen
Niet gebruiken tegen vlammen of bij temperaturen < -30°C of > 160°C
Niet gebruiken bij oliën, vetten, koolwaterstoffen, esters en gechlorineerde oplosmiddelen
Handbescherming (mechanisch & chemisch)

Opslag
- Verwijderd houden van ozon- en ontstekingsbronnen. Niet blootstellen aan rechtstreeks zonlicht; bewaren op een koele en droge plaats.

Coatingmateriaal	Voeringmateriaal	Manchetstijl	Kleur	AQL	EN-maten	Lengte (mm)	Verpakking
Natuurrubberlatex	Interlockkatoen	Kaphandschoen	Groen	1.5	7,8,9,10	310	12 paar per zak; 6 zakken per karton

Ansell Healthcare Europe N.V.
Riverside Business Park, Block J
Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium
Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01
http://www.ansell.eu • E-mail info.europe@ansell.com