

C18 PCG/600A-0B | C18™ Pistolet à colle 600ml



- Force de poussée de 4500 Nm, fonctionne avec toutes les cartouches standards de 600 ml.
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries Milwaukee® M18™.
- REDLINK™: protection électronique positionnée sur la batterie pour éviter les surcharges et les surchauffes et optimiser la durée de vie de la batterie.
- Dispositif automatique supprimant la goutte en fin de pression.
- Variateur + mollette de présélection pour un contrôle précis et constant du débit selon la viscosité.
- Nouveau piston interne pour un débit constant ou pour la précision en pose point à point, racle jusqu'à la dernière goutte de produit.
- Gestion individuelle des cellules de la batterie contre les surcharges, les surchauffes et la décharges totale.

| | C18 PCG/600A-0B |
|---|-----------------|
| Niveau de pression acoustique (dB(A)) | 68 |
| Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A)) | 3 |
| Niveau de puissance acoustique (dB(A)) | 79 |
| Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A)) | 3 |
| Niveau de vibration (m/s ²) | <2.5 |
| Tolérance de vibration (m/s ²) | 1.5 |
| Tension (V) | 18 |
| Capacité batterie (Ah) | - |
| Type de batterie | Li-ion |
| Emballage | - |
| Chargeur fourni | - |
| Nombre de batterie(s) | 0 |
| Réglages vitesse | 6 |
| Poids avec batterie (kg) | - |
| Force de Poussée Max (N) | 4500 |