

## UltraNeo 450

## BESCHRIJVING EN ALGEMENE EIGENSCHAPPEN

- **Materiaal** Neopreen en natuurlijk latex
- **Lengte (cm)** 41
- **Dikte (mm)** 0.75
- **Manchet** Rechte manchet
- **Kleur** Zwart
- **Binnenafwerking** Gevlokt
- **Buitenafwerking** Reliëftextuur
- **Maat / EAN** 7 8 9 10
- **Verpakking** 1 paar/zak - 10 paren/zak - 50 paren/karton



## PERFORMANCE-RESULTATEN

## Certificatiecategorie 3

CE 0334



Handigheid EN 420 : 5/5

LMNST

2121X

## Legends

## EN 388 MECHANISCHE GEVAREN



PRESTATIENIVEAU  
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F (P)

└─ Bescherming tegen stoten  
 └─ Weerstand tegen snijden volgens ISO 13997  
 └─ Perforatieweerstand  
 └─ Scheurweerstand  
 └─ Weerstand tegen snijden  
 └─ Schuurweerstand

EN 407 BESCHERMING TEGEN THERMISCHE GEVAREN  
Warmte en vuur

PRESTATIENIVEAU  
0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4

└─ Weerstand tegen grote metaalspat  
 └─ Weerstand tegen kleine metaalspat  
 └─ Weerstand tegen stralingswarmte  
 └─ Weerstand tegen convectiewarmte  
 └─ Weerstand tegen contactwarmte  
 └─ Brandgedrag

## SPECIFIEKE CHEMISCHE STOFFEN

## EN ISO 374-1



U V W X Y Z

**A** Methanol  
**B** Aceton  
**C** Acetonitril  
**D** Dichloromethaan  
**E** Koolstofdioxide  
**F** Toluëen  
**G** Di-ethylamine  
**H** Tetrahydrofuraan  
**I** Ethyl-acetaat

## EN ISO 374-1



X Y Z

**J** n-Heptaan  
**K** Natronloog 40%  
**L** Zwavelzuur  
**M** Salpeterzuur 65%  
**N** Azijnzuur 99%  
**O** Ammoniak 25%  
**P** Waterstofperoxide 30%  
**S** Fluorwaterstof 40%  
**T** Formaldehyde 37%

## EN ISO 374-1



## EN 421



RADIOACTIEVE BESMETTING

## MICRO-ORGANISMES

## EN ISO 374-5



Bescherming tegen bacteriën en schimmels

## EN ISO 374-5



Bescherming tegen bacteriën, schimmels en virussen

VIRUS



RISICO'S VAN KOUDE

## PRESTATIENIVEAU

0-4 0-4 0 of 1

└─ Waterdichtheid  
 └─ Weerstand tegen contactkoude  
 └─ Weerstand tegen convectiekoude

Voor meer informatie: [www.mapa-pro.com](http://www.mapa-pro.com)

**MAPA**<sup>®</sup>  
PROFESSIONAL

## SPECIFIEKE VOORDELEN

- Bewegingsvrijheid, dankzij de soepelheid van neopreen en het comfort van de katoenvlokken-voering
- Goede grijpvastheid dankzij de geprofileerde textuur
- Onderarmbescherming: lange handschoen
- Vorige naam : Technic 450

## TOEPASSINGEN

### Automobiel/mechanische industrie

- Productie van elektrische accumulatoren en batterijen

### Andere sectoren

- Verspreiding van meststoffen
- Voorbereiding van industriële lijm
- Industriële reiniging, onderhoud

### Chemische industrie

- Hanteren, laden en lossen van chemische producten

## TECHNISCHE INFORMATIE

### Gebruiksaanwijzing

- Het wordt aangeraden om te controleren dat de handschoenen geschikt zijn voor het bedoelde gebruik, omdat de werkomstandigheden op de werkplek kunnen afwijken van de "CE"-type tests.
- Het wordt personen die gevoelig zijn voor natuurlijke latex, dithiocarbamaat of thiazool afgeraden om deze handschoenen te gebruiken.
- Gebruik de handschoenen met droge, schone handen.
- Gebruik de handschoenen niet met een chemisch product voor een langere duurtijd dan de gemeten doorbraaktijd. Verwijs naar de website [www.mapa-pro.com](http://www.mapa-pro.com) of contacteer Technical Customer Services - Mapa Professionnel (stc.mapaspontex@mapaspontex.fr) om deze doorbraaktijd na te gaan. Gebruik 2 paar handschoenen afwisselend indien in langdurig contact met solventen.
- Sla de manchet omhoog om te voorkomen dat een gevaarlijk chemisch middel op de arm kan druppen.
- Controleer de handschoenen op sneden en gaten voordat u ze gebruikt.

### Opslagomstandigheden

- Sla de handschoenen op in hun oorspronkelijke verpakking, op een temperatuur boven 5°C.

### Wasvoorwaarden

- Voordat u de handschoenen uittrekt moet u ze op de juiste manier reinigen:
- bij gebruik met verf; pigmenten of inkt: afwrijven met een vochtige doek met een passend oplosmiddel en vervolgens met een droge doek.
- bij gebruik met een oplosmiddel (verdunner enz.): afwrijven met een droge doek
- bij gebruik met zuren of alkalische stoffen: spoel de handschoenen grondig af onder stromend water en wrijf ze met een droge doek
- Let op: onjuist gebruik van de handschoenen of het reinigen of wassen ervan via een proces dat er niet speciaal voor wordt aangeraden kan de prestatie ervan veranderen.

### Droogomstandigheden

- Verzeker u ervan dat de binnenkant van de handschoenen droog is voor u ze weer aantrekt.

## WETGEVING

Dit product is niet ingedeeld als gevaarlijk op grond van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad. Dit product bevat niet meer dan 0,1% van een zeer zorgwekkende stof of stoffen die zijn opgenomen in bijlage XVII van Verordening nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad (REACH).

- **CE-soort onderzoekcertificaat** : 0075/014/162/05/18/0802 Ext 01/05/18
- **Uitgegeven door de erkende instantie nr.** : 0075 - C.T.C - 4 rue Hermann FRENKEL - 69367 LYON cedex
- **Kwaliteitslabel** : 0334 Asqual 14 rue des Reculettes -F-75013 PARIS