

Productinformatie

49 31 A2

Precisie-borgveertang

Voor buitenringen op assen

Met uitrekbeveiliging

DIN 5254 A



MM 



- Zeer belastbaar vooral bij langdurig gebruik (gaat tot 10 x langer mee t.o.v. de gewone borgveertangen)
- Met ingezette punten voor veilig werken
- Grote contactvlakken bij de punten: geen verdraaiing van de ringen, eenvoudige montage
- Precies, soepel lopend geschroefd scharnier
- Openingsveer ligt in het scharnier, voor verlies gewaarborgd
- Grepen bekleed met anti-slip kunststof
- Met openingsbegrenzer (instelbaar door aanslag)
- Instelling door middel van zeskrantschroef
- Ideaal voor serieproductie, omdat effectief vermeden wordt dat de ringen zich uitzetten
- DIN 5254 A; rechte punten
- Met spreidbegrenzer voor een montage volgens de DIN-NORM 471
- De instelbare aanslagschroef verhindert dat de ringen overmatig uitzetten
- Ingezette punten uit hardgetrokken en speciaal veredeld verenstaal
- Behuizing: chroom-vanadium-elektrostaal, gesmeed, oliegehard

Artikel-nr.	49 31 A2
EAN	4003773073901
Tang	grijs geatramenteerd
Benen	met anti-slip kunststof bekleed
gewicht	170 g
Afmetingen	180 x 92 x 50 mm
Norm	DIN 5254 A

Technische Attribute

Capaciteit voor asgatediameter	Ø 19 – 60 mm
Type	3
Punten (diameter)	1,8 mm

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC002228
ETIM 6.0	EC002228
proficl@ss 6.0	AAC470c002
UNSPSC 13.1	27112140

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen



Inwendige openingsveer: de veer ligt beschermd in het scharnier en hindert niet bij het gebruik. De veer kan men niet bevuilen of verliezen.