

# 40-3 Extracteur de moyeu de roue avec traverse, modèle à choc, pour entraxes jusqu'à 225 mm de diamètre, 3 crochet d'extracteur



## DESCRIPTION

L'extracteur de moyeu de roue avec traverse est utilisé pour l'extraction des moyeux de roue des camions. La broche se déplace dans une douille fileté axialement mobile, au cas où des coups sur la tête de broche seraient nécessaires pour desserrer le moyeu de roue. La poignée en T librement mobile sur la tête de broche garantit un serrage manuel de la broche dans des espaces très restreints.

## DOMAINE D'UTILISATION

Pour extraire les moyeux de roues sur les camions

## BENEFIT

- Préservation des goujons de roue grâce à des poches d'écrous toujours planes
- Poignée en T intégrée, librement mobile, garantissant la broche manuelle dans des espaces restreints

## UTILISATION

- Fixer le crochet d'extracteur à l'aide d'une connexion vissée sur le moyeu de roue
- Importer manuellement la pression sur la broche
- Mettre en mouvement la poignée en T sur la tête de la broche, jusqu'à ce que le moyeu de roue soit dégagé

## DONNÉES DE BASE

GTIN [EAN]	4021176014611
Pays d'origine	DE
Matériau de la mallette	Acier à outils
Série	40
Poids net [kg]	4,51 kg
Contenu de l'emballage	1 pièce
Loi sur les emballages	PAP 21
Capacité de distribution dans le monde entier	Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

## PIÈCES DE RECHANGE

- 04030005\_Teller komplett mit Buchse 04030005\_Plateau complet avec bague
- 40-3-1\_crochet d'extracteur (Paire)
- 40-3-8\_Schlagkurbel pour extracteur de moyeu de roue
- 626181\_Broche