

AKFH 18-5 AS basisset afkanting

Accukantenfrees tot 5 mm met gebruikersset

Krachtige accukantenfrees en optimale accessoires voor het maken van een afkanting van 45° komen samen. Voor de optimale voorbereiding voor eropvolgende coatings om in de werkplaats en op de bouwplaats flexibel te kunnen werken.

Bestelnummer: 7 138 05 61 00 0



FEIN voordelen

- > Machine uitpakken en beginnen: set is ontworpen om afkantingen te maken bij vlakke materialen, platen en reservoirs, binnen- en buitenranden evenals contourverlopen.
- > Hoge afnamecapaciteit bij minimale krachtsinspanning en traploze toerentalinstelling voor verschillende materialen.
- > Ergonomisch dankzij laag gewicht en compact ontwerp.
- > Uitgebreide gebruikersbescherming door geleidelijke start, herstartbeveiliging, blokkeerbewaking en elektronische overbelastingsbeveiliging.
- > Hoog vermogen en lange levensduur door borstelloze FEIN PowerDrive-motor.
- > Uitgebreide gebruikersbescherming door geleidelijke start, herstartbeveiliging, blokkeerbewaking en elektronische overbelastingsbeveiliging.
- > Compatibel met alle 18V-AMPSHare ProCORE-accu's en oplaadapparaten voor nog meer vermogen en flexibiliteit. Ook geschikt voor 18V-accumachines van Bosch Professional.
- > ProCORE Li-ion-accu met Highpower-cellen, oplaadaanduiding en "Electronic Cell Protection" (ECP). ECP beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.
- > COOLPACK 2.0-technologie zorgt voor een 135% langere levensduur van de accu en maakt zo langere gebruikstijden mogelijk.
- > Optimaal uitgerust voor elk gebruik. Mobiel werken met het L-BOXX-systeem.

Leveringsomvang

- ✓ 1 AKFH 18-5 AS inclusief 45° freeskop
- ✓ 1 torx-schroevendraaier TX 15
- ✓ 1 geleiderol Ø 21,69 mm voor 45° afkanting en radius 2,5 mm
- ✓ 3 klemschroeven SX
- ✓ 1 snijpasta
- ✓ 1 kunststof koffer (L-BOXX 238)
- ✓ 1 binnenzeskantsleutel 4 mm
- ✓ 1 set van 10 keermessen SX afkanting voor universeel gebruik

Uitrusting

- ✓ Geleidelijke start
- ✓ Elektronische overbelastingsbeveiliging
- ✓ Herstartblokkering
- ✓ Toerentalinstelling
- ✓ Blokkeerbewaking

Gebruik

Sleuflengte tot 5 mm bij 45°

Montage-gebruik



★ geschikt

★★ bij uitstek geschikt

Technische gegevens

ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS TRILLINGS- EN GELUIDSEMISSIEWAARDEN

Accu-spanning	18 V	Geluidsdrukniveau LpA	85 dB
Accu-compatibiliteit	Li-ion/ProCORE Li-ion	Meetonzekerheid van de meetwaarde KpA	3 dB
Accu-interface	18 V AMPShare	Geluidsvermogensniveau LWA	96 dB
Toerental onbelast	2 400 - 7 500 1/min	Meetonzekerheid van de meetwaarde KWA	3 dB
Sleuflengte max. bij 45°	5 mm	Geluidspiekwaarde LpCpeak	100 dB
Sleufhoogte max. bij 45°	3,5 mm	Meetonzekerheid van de meetwaarde KpCpeak	3 dB
Randhoek	45°	Trillingswaarde 1 ahv 3-weg	3,1 m/s ²
Radius	1,2 / 2,5 mm	Trillingswaarde 2 ahv 3-weg	4,5 m/s ²
Freeskopuitrusting	3x SX-plaat	Meetonzekerheid van de meetwaarde Ka	1,5 m/s ²
Steunschotel Ø	98 mm		
Gewicht zonder accu	2,52 kg		

Toepassingsvoorbeelden



