

PRODUCT DATA

1615 - X1 SILICONENSPRAY

OMSCHRIJVING

1615 X1 eXcellent Siliconenspray is een hoogwaardig geur- en kleurloos ultradun smeermiddel met een uitstekende thermische stabiliteit, voor alle mogelijke algemene smeertoepassingen. Hij penetreert en beschermt metalen, rubber en plastic onderdelen. X1 eXcellent Siliconenspray is versterkt met BoroTecX™, een smeermiddel dat een ultradunne laag op het gesmeerde onderdeel achterlaat met uitstekende langdurige penetrerende eigenschappen.

SPECIFIEKE KENMERKEN

Smeer- en beschermende eigenschappen - droog smeermiddel - stopt het gepiep - beschermt - waterbestendig en -afstotend - goede chemische weerstand - kleeft niet - geen koeiboel - H1-goedgekeurd voor incidenteel contact met voedsel.

AANBEVOLEN TOEPASSING

Smeren van kabels, kettingen, lagers, pennen, verbindingstukken, transportbanden en scharnieren - kleeft niet, ideaal voor schuifdeuren, luiken, lades, ritsen - beschermen van metalen oppervlakken tegen roest - smeren van sloten, scharnieren en andere bewegende onderdelen - reinigen van vinyl, plastic en rubber oppervlakken - losmiddel voor vormen en gietstukken - beschermt sloten tegen bevriezing - ideaal voor gebruik in de farmaceutische en andere schone industrieën.

TECHNISCHE GEGEVENS

Uiterlijk: Transparant
Kleur: Transparant
Werkings temperatuur: -40°C tot + 200°C.

ONDERGROND VOORBEHANDELING

Schakel elektrische apparatuur uit voor gebruik. Reinig en verwijder het oude smeermiddel van de onderdelen voordat u het product aanbrengt.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Goed schudden voor gebruik. Voor gebruik eerst testen op een klein oppervlak. Spuit afstand ongeveer 20 tot 30 cm. Breng een dunne filmlaag aan op het oppervlak. Niet overmatig aanbrengen.

APPLICATIE CONDITIES

Aanbrengen bij een temperatuur tussen 5° and 35°C.

VEILIGHEID

Raadpleeg het betreffende productveiligheidsblad en de informatie op de verpakking.

OPSLAGSTABILITEIT

3 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien opgeslagen in droge, goed geventileerde ruimten, niet in de volle zon, bij temperaturen tussen 5° en 35°C.