

M18 BIW12-402C | M18™ 1/2" SD compactslagmoersleutel

Article: 4933443607



- Volledig metalen heavy duty tandwielhuis en tandwielen voor superieure duurzaamheid en maximum koppel.
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M18™ accu's.
- Meet slechts 155 mm in lengte, ideaal voor werken op krappe- en lastig te bereiken plekken.
- Milwaukee® heavy duty 4-polige motor voor optimale vermogen-/gewichtverhouding.
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid.
- 1/2" aandrijfvierkant met verende borgpen.
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu.

	M18 BIW12-402C
Geluidsdrukniveau (dB(A))	94.1
Geluidsdrukniveau, raming (dB(A))	3
Sound power level [dB[A]]	105,1
Geluidsvermogensniveau, raming (dB(A))	3
Vibratieniveau schroeven (m/s ²)	11
Vibratieniveau schroeven, raming (m/s ²)	1.77
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 2450
Max. koppel (Nm)	240
Spanning (V)	18
Capaciteit accu (Ah)	4.0
Type accu	Li-ion
Slagfrequentie (per min)	0 - 3350
Geleverd in	Transportkoffer
Lader meegeleverd	80 minuten
Aantal meegeleverde accu's	2
Artikelnummer	4933443607
Gewicht, incl. accu (kg)	1.9