

SHOWA
406



- Doublure acrylique fixe
- Nylon
- Polyester
- Tricot sans couture

CARACTÉRISTIQUES

- EN 407:2004 Résistance à la chaleur de contact 2 ; contact température jusqu'à 250 °C (482 °F) pendant 15 seconds
- Enduction complète en mousse de latex avec deuxième enduction de la paume en latex conçue par SHOWA.
- Doublure intérieure fixe isolante avec tricot à boucles en acrylique, nylon et polyester
- Propriétés isolantes offertes par la mousse de latex aérée et de la doublure intérieure avec tricot à boucles
- Surface imperméable
- Conception anatomique épousant la forme de la main
- Doublure en tricot en nylon et polyester sans couture
- Finition rugueuse sur la surface de la paume

BÉNÉFICES

- Conçu pour protéger en cas de température inférieure à -30 °C, lors d'une exposition courte ou intermittente.
- La surface imperméable associée à la doublure isolante permet de garder les mains au chaud et au sec
- Le matériau aéré permet de réduire la perte de la chaleur via la conduction et élimine la convection en piégeant l'air chaud à l'intérieur du gant
- La doublure et la perméabilité de la mousse de latex à l'humidité permettent de dissiper la transpiration et empêchent que le froid saisisse les mains à l'intérieur du gant
- La double enduction en latex offre une grande résistance à l'abrasion, améliore le haut niveau de flexibilité
- La couleur orange améliore la sécurité dans des conditions de faible éclairage et permet d'éviter de perdre les gants

INDUSTRIE



Agriculture



Construction



Bricolage



Agroalimentaire



Jardinage



Services municipaux



Entreposage et distribution

APPLICATIONS IDÉALES

- Maçonnerie
- Réfrigération
- Découpe du bois
- Industrie minière
- Manutention de matériaux
- Manipulation d'équipements lourds

ENDUCTION

- Latex
- Mousse de latex



NORMES



SHOWA 406



EMBALLAGE

- 5 Paires par polybag
- 12 Polybags par carton
- 60 Paires par carton



TAILLES

- 7/M
- 8/L
- 9/XL
- 10/XXL



COULEUR

- Orange / noir



[VOUS POURRIEZ AUSSI ÊTRE INTÉRESSÉ PAR

SHOWA
306



MATÉRIAU

Nylon

ENDUCTION

Latex

CATÉGORIE

Grip polyvalent

[NOTICE D'UTILISATION

Ne pas utiliser s'il y a des risques chimiques, électriques, à haute température ou de happement. Laver à 40 °C maxi, avec un détergent neutre. Niveaux de performance selon la norme EN388 maintenus après 3 lavages, sous réserve d'une altération liée aux conditions réelles d'utilisation. Les niveaux de performances s'appliquent à la paume de la main. Stockage à l'abri de la lumière et de l'humidité. Ce gant est conçu pour une activité jusqu'à 0°C. Conçu pour protéger contre le froid jusqu'à -30°C, pour un contact court ou par intermittence.

[MENTIONS LÉGALES

Les descriptions, caractéristiques, applications et photos sont données à titre indicatif et ne sauraient constituer un engagement contractuel. Le fabricant se réserve le droit d'y apporter toutes les modifications jugées par lui nécessaires.

Entrer en contact

SHOWA International | WTC - Tower I - Strawinskyaan 1817 - 1077 XX Amsterdam - The Netherlands
showagroup.eu | info@showagroup.eu

© SHOWA Group 2018 | All rights reserved