

K 540 S | Perfo-burineur SDS-MAX 5 kg

Article: 4933418100



- Moteur puissant délivrant une force de frappe de 7,5 J et une puissance de 1100 W.
- Câble 4 m.
- Moteur endurant pour les travaux exigeants et intensifs sans risque pour la durée de vie.
- Démarrage progressif pour un perçage, burinage précis.
- Taux de vibration bas pour une utilisation quotidienne améliorée.
- Construction antichocs avec carter en magnésium indéformable et léger pour un meilleur ratio poids/puissance.
- Outil robuste et ergonomique avec sa forme "longitudinale" facilitant le travail vertical de l'opérateur.

	K 540 S
Niveau de pression acoustique (dB(A))	93
Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3
Niveau de puissance acoustique (dB(A))	104
Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A))	3
Tolérance de vibration de burinage (m/s ²)	1.5
Vibration de perçage dans le béton (m/s ²)	16.8
Tolérance de vibration de perçage dans le béton (m/s ²)	1.5
Vitesse à vide (tr/min)	450
Emballage	Coffret
Vibrations perçage (m/s ²)	16.8
Vibration de burinage (m/s ²)	16.7
Carottage Max. (mm)	105
Forage max. (mm)	65
Réf	4933418100
Vitesse de rotation (réducteur) (tr/min)	430
Poids (kg)	6.3
Puissance absorbée (W)	1100
Capacité béton (mm)	40
Cadence de Frappe en pleine charge (cps/min)	3000
Force de frappe (J) (EPTA)	7.5