

AGILA

2477PJO100P30-11

EAN 4031582050387

Zwenkwiel met dubbele rem, vork van geperst staal, verzinkt, dubbele kogeldraaikrans in de zwenkkop, wielas geschroefd, boutgat. Wielkern van polypropyleen met grijze niet-strepende TENTEprene thermoplastische rubberband, wielnaaf op glijlager. Deze wielen kunnen met elke in de handel verkrijgbare boutlengte gemonteerd worden.



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Foto kan afwijken van het originele product


Technische data

Wieldiameter	100 mm
Bandbreedte	32 mm
Centraal gat	11 mm
Uitlading	43.5 mm
Uitzwenking - Ø	262 mm
Bouwhoogte	135 mm
Temperatuur	- 20 / + 60 °C
Standaard	EN 12530
Eigen gewicht	0.709 kg
Zwenkradius	131 mm
Hardheid van de band	Shore A 87
Dyn. draagvermogen	80 kg
Statisch draagvermogen	160 kg

Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ○ ○
Strepen	● ● ● ○ ○
Roest bescherming	● ● ● ○ ○

Afmetingen



Structuur en montage

