

## Snijbescherming

Gedrukt op: 09-12-2019

### Handschoenmateriaal

- Natuurrubberlatex (Coatingmateriaal)
- Kevlar® (Voeringmateriaal)

### Mogelijk schadelijke ingrediënten

#### Sensibilisators

- Dithiocarbamaat
- Natuurrubberproteïnes
- Zink-2-mercaptobenzothiazole

Slechts een heel beperkt aantal gebruikers zou gesensibiliseerd kunnen worden door dit ingrediënt in de handschoen en zou hierdoor irriterende en/of allergische contactreacties kunnen ontwikkelen.

#### Reach Verordening 1907/2006

Raadpleeg voor meer informatie de REACH-verklaring op de Ansell-website.

### Eigenschappen

- Goede snijweerstand
- Zeer goed comfort
- Zeer goede greep op droge & natte voorwerpen

### EN-testgegevens

	a	b	c	d	e	f
<b>EN388:2003</b>	3	4	4	4		
<b>EN388:2016</b>	3	4	4	4	C	

### Ontvlambaarheid:

Performance level X (test not applicable)

### Weerstand tegen contacthitte:

Prestatieniveau 2 Contacttemperatuur 250°C >15s

### Weerstand tegen geleidingshitte:

Performance level X (test not applicable)

### Weerstand tegen stralingshitte:

Performance level X (test not applicable)

### Weerstand tegen kleine spatten gesmolten metaal:

Performance level X (test not applicable)

### Weerstand tegen grote hoeveelheden gesmolten metaal:

Prestatieniveau X (test not applicable)

### Europese conformiteit

Deze handschoenen voldoen aan de vereisten van Europese richtlijn 89/686/EEG en aan de Europese normen EN 420:2003 + A1:2009 en EN388:2003, EN388:2016, EN407:heat flame Ze behoren tot de categorie "Complex ontwerp" (= bescherming tegen dodelijke risico's).

EC-type onderzoekscertificaat en EC-kwaliteitscontrole voor het eindproduct door

Centexbel Technologiepark 7 B-9052 Zwijnaarde

### Toepassing - Gebruiksbeperkingen

Niet gebruiken tegen vlammen of bij temperaturen < -30°C of > 160°C

Niet gebruiken bij oliën of vetten

Niet gebruiken als bescherming tegen chemicaliën (Mechanische) handbescherming

### Opslag

- Verwijderd houden van ozon- en ontstekingsbronnen. Niet blootstellen aan rechtstreeks zonlicht; bewaren op een koele en droge plaats.

Bouw	Voeringmateriaal	Steken per inch	Coatingmateriaal	Afwerking	Manchetstijl	Kleur	EN-maten	Lengte (mm)	Verpakking
Gebreid	Kevlar®	10	Natuurrubberlatex	Palm gecoat	Tricot manchet	Blue and yellow	7,8,9,10,11	245-285	12 paar per zak; 6 zakken per karton

### Ansell Healthcare Europe N.V.

Riverside Business Park, Block J  
Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium  
Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01  
<http://www.ansell.eu> • E-mail [info.europe@ansell.com](mailto:info.europe@ansell.com)