

tesa® 4139

Adhésif de raccord simple face

tesa® 4139 est un adhésif transparent avec un support PETP. Sa masse adhésive silicone garantit une excellente adhésion sur les surfaces "antiadhésives"/siliconées.

Couleur: transparent

Principale application

C'est son traitement siliconé sur l'endos qui rend le produit tesa® 4139 particulièrement efficace pour le raccord de supports papier et film.

Son enduction permet de maintenir les propriétés de l'endos dans la zone de raccord des matériaux.

La très faible épaisseur du produit tesa® 4139 le prédispose aux applications de raccord sur des machines très sensibles.

Données techniques

| | | | |
|--------------------------------|----------|----------------------------|---------|
| ▪ Epaisseur totale | 80 µm | ▪ Allongement à la rupture | 40 % |
| ▪ Pouvoir adhésif sur acier | 4.5 N/cm | ▪ Résistance à la rupture | 30 N/cm |
| ▪ Pouvoir adhésif sur silicone | 3.5 N/cm | | |

Infos complémentaires

La durée de conservation avant vente du produit est de 6 mois.

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=04139>

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.