

tesa® 6400 Dérouleur à la main COMFORT Dévidoir pour adhésifs d'emballage CONFORT

Le dévidoir manuel tesa® 6400 est un appareil robuste qui reçoit des adhésifs tesa® avec des largeurs maximales de 50mm. Son système avec lame protégée garantit une protection contre toute blessure. L'adhésif est coupé en pressant le clapet sur le ruban, ce qui fait alors sortir la lame dentelée. La tension continuellement réglable permet un déroulement correct même avec les adhésifs se déroulant facilement. tesa® 6400 bénéficie d'un manche souple qui garantit une prise en mains confortable et sécurisée.

Principale application

Poser le dévidoir tesa® 6400 sur le carton et le tirer vers soi. L'adhésif est déroulé et plaqué par le rouleau de contact. Pour couper le ruban, presser le cliquet en plastique sur le carton et continuer le mouvement du dévidoir. Chargement : le rouleau tesa® est placé sur la roue de telle sorte que le côté adhésif soit face à la poignée. Tirer la fin du ruban entre le rouleau de contact et la plaque d'arrêt de retour jusqu'à ce que le ruban soit sans pliures.

Données techniques

▪ Core diameter	3 inch	▪ Mode de conduite	manuel
▪ Type d'adhésif	simple face	▪ Poids	500 g
▪ Objectif de l'application	emballage	▪ Diamètre maximum du rouleau	140 mm
▪ Longueur	220 mm	▪ Type d'applicateur	main
▪ Largeur	60 mm	▪ Largeur maximale du rouleau	50 mm
▪ Hauteur	220 mm		

Infos complémentaires

- Robust grâce à sa structure stable en métal
- Protection de la lame pour une utilisation sécurisée
- Poignée douce pour une grippe sécurisée et confortable
- Roller en caoutchouc pour une application facile
- Service de parts de réserve
- Vide

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=06400>

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.