

information produit

tesa® 4329 PV1

Ruban de masquage finement crêpé.

Le produit est fin et souple, c'est pourquoi il convient à tout type d'application de masquage ainsi qu'à des passages en étuve à des températures allant jusqu'à 70°C.

Principale application

Le produit résiste au ponçage à l'eau. Les peintures et les enduits adhèrent parfaitement au support. Le matériau peut être utilisé sur du métal peint, du caoutchouc, du verre et des surfaces chromées.

Données techniques

▪ Support	papier légèrement crêpé	▪ Allongement à la rupture	10 %
▪ Epaisseur totale	125 µm	▪ Résistance à la rupture	33 N/cm
▪ Type de masse adhésive	caoutchouc naturel	▪ Résistance en température	70 °C
▪ Pouvoir adhésif sur acier	2.8 N/cm		

Propriétés

▪ Déchirabilité à la main	●●●●	▪ Bord de couleur net	●●●
▪ Facile à retirer	oui	▪ Conformable	●●●
▪ Accrochage de la peinture	●●●●		

Evaluation dans la gamme tesa: ●●●● très bon ●●● bon ●● moyen ● faible

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=04329>

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.